

# PP 沙伯基础(原GE) 512P 513MNK10 513MNK40 注塑级

产品名称	PP 沙伯基础(原GE) 512P 513MNK10 513MNK40 注塑级
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	17.00/KG
规格参数	品牌:sabic 型号:513MNK40T 产地:沙特
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

## 产品详情

### 产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据		
基本性能	熔体流动速率	230 , 2.16kg	ISO 1133	70		
	密度		ISO 1183	0.905		
机械性能	屈服拉伸强度		ISO 527	27		
	断裂拉伸强度		ISO 527	20		
	断裂伸长率		ISO 527	>50		
	弯曲模量		ASTM D-790	1450		
	Izod缺口冲击强度	23		ISO 180/4A	6.5	
	Izod缺口冲击强度	0		ISO 180/4A	4.0	
	Izod缺口冲击强度	-20		ISO 180/4A	3.2	
	硬度			ISO 868	70	
热性能	热变形温度	1.80MPa (HDT/A)	ISO 75/A	53		
	热变形温度	0.45MPa (HDT/B)	ISO 75/B	89		
	维卡软化点	10N (VST/A)	ISO 306/A	147		

维卡软化点	50N (VST/B)	ISO 306/B	73	
-------	-------------	-----------	----	--