

西藏二硅化钼电热元件 二硅化钼电热元件公司 嵩山电热元件

产品名称	西藏二硅化钼电热元件 二硅化钼电热元件公司 嵩山电热元件
公司名称	郑州嵩山电热元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省登封市云里庄高新技术工业园区
联系电话	13592489321 13592489321

产品详情

我们在使用二硅化钼电热元件的过程中都是间歇连续使用的，那么该怎么样去减少二硅化钼电热元件的损耗呢？接下来由【郑州嵩山电热元件有限公司】来给大家讲解一下减少硅钼棒损耗的方法：

当二硅化钼电热元件在高温下使用时，表面会形成致密的二氧化硅保护膜，保护硅钼棒不被进一步氧化。但是，如果使用不当，棒表面的保护膜会脱落并重新形成，这很容易导致硅钼棒的严重损失。

硅钼棒和硅碳棒一样，是间歇连续使用的，使用寿命比间歇使用要长得多。一般在实验室使用间歇使用，不断重复加热、保温、冷却的过程，使硅钼棒表面产生热应力，导致保护膜脱落，进而重新生成保护膜。这时硅钼棒表面会出现凹坑，长期使用会在的截面烧坏。这是间歇使用硅钼棒造成的典型损耗。实验室不连续使用是不可避免的，但可以尽可能减少加热和冷却的次数。如果在加热和冷却过程中降低温差，硅钼棒的损耗将得到有效降低。

以上就是全部减少二硅化钼电热元件损耗的方法，希望大家可以认真学习的同时并且运用的正常的施工作业中以保证硅钼棒有效的利用率。

相信大家都对家用电炉非常熟悉，那么知道什么是二硅化钼电热元件高温电炉吗？接下来就由【郑州嵩山电热元件有限公司】来为大家介绍一下硅钼棒高温电炉的特点：

二硅化钼电热元件高温电炉：

- 1.自然空气隔热式，轻巧易搬运。
- 2.升温速度快1100 约只须30分内。
- 3.炉内两面辐射方式加热，温度分布均匀。
- 4.温度控制:PID自动控制LED数字显示。
- 5.保温：进口耐高温陶瓷棉保温及陶瓷板、高铝棉三重保温。
- 6.加热器：瑞典进口KANTHAL加热器，耐用、升温稳定、加热速度快。
- 7.内部采用耐高温陶瓷板，不易变形，外部采用镀锌加高温烤漆美观，不易掉漆。

相信经过以上的内容大家都对二硅化钼电热元件高温电炉的特点有了很深的了解了，想要了解更多还请致电【郑州嵩山电热元件有限公司】。

二硅化钼电热元件为非金属电热元件，那么它的使用有没有注意事项呢，你知道吗，下面就让【郑州嵩山电热元件有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

二硅化钼电热元件是用高纯度绿色六方碳化硅为主要原料，经2200 高温再结晶制成的，正常使用温度可达1450 ，合理使用条件下，连续使用超过2000小时，在空气中使用，不需要任何保护气氛。适用于各种电炉电窑。

【郑州嵩山电热元件有限公司】专注研发制造二硅化钼电热元件产品销售多年，勇于探索的信念使公司一直处于发展迅速，诚心的口碑和良好的技术的结合希望我们共同合作互惠互利！