

快速接头A/B/C/D/E/F/DC/DP型

产品名称	快速接头A/B/C/D/E/F/DC/DP型
公司名称	武汉恒之晟机械设备有限公司
价格	59.00/个
规格参数	材质:不锈钢 适用范围:管道、接头等的连接
公司地址	武汉市硚口区建设大道459
联系电话	86 27 88003879 18907182697

产品详情

材质	不锈钢	规格	DN15-150（大口径可订做） 铝合金、不锈钢、铜材质
适用范围	管道、接头等的连接		

快速接头选型原则：

- 1.根据内管管径选双向型（如设备内管为3/4"，可选1-1/2"-3/4"）
- 2.根据输送流体管管径选单向
- 3.根据说明书中各规格型号的参数，计算流量选型
- 4.快速接头分螺纹连接和法兰连接两种，如使用设备始终向一个方向旋转，可选择螺纹连接或法兰连接，外管螺纹分左右旋向，选择方法：站在装快速接头的方向看设备的旋向，选择外管螺纹旋向应和设备的旋向相反，半分版式法兰左右旋转均可。法兰连接分为两种：螺纹法兰（外管配内螺纹的法兰）和半分环式法兰，半分环式法兰适应于右、左方向旋转的设备。法兰的有关参数一般由用户提供，或注明按国标生产。
- 5.快速接头与输送管道不允许钢性连接，必须有一段软性管过渡连接，可选用我公司生产的不锈钢金属软管。
- 6.用户可提供以下参数，由我公司帮助选型：内管管径；设备直径、长度和宽度；转速、压力、温度；与设备的连接管径；输入、引出管管径；法兰尺寸；工作介质等。