

快速接头A/B/C/D/E/F/DC/DP型

产品名称	快速接头A/B/C/D/E/F/DC/DP型
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 型号:DN15-DN100 适用范围:管道、接头等的连接
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

快速接头俗称：锁紧臂快速接头,扳把式快速接头,吊环式快速接头快速接头种类有A型快速接头，B型快速接头，C型快速接头，D型快速接头，DC型快速接头，DP型快速接头，E型快速接头，F型快速接头，C型带法兰快速接头，F型法兰快速接头，KJB型快速接头,YJB快速接头快速接头是一种用于传输液体的快速连接管件，由一个公头和一个母头构成。一般公头的外部有一个凹面（槽），连接时这个槽刚好被母头的把手卡住从而使两端的垫片紧密结合达到密封的效果。

快速接头选型原则：

- 1.根据内管管径选双向型（如设备内管为3/4"，可选1-1/2"-3/4"）
- 2.根据输送流体管管径选单向
- 3.快速接头分螺纹连接和法兰连接两种，如使用设备始终向一个方向旋转，可选择螺纹连接或法兰连接，外管螺纹分左右旋向，选择方法：站在装快速接头的方向看设备的旋向，选择外管螺纹旋向应和设备的旋向相反，半分版式法兰左右旋转均可。法兰连接分为两种：螺纹法兰（外管配内螺纹的法兰）和半分环式法兰，半分环式法兰适应于右、左方向旋转的设备。法兰的有关参数一般由用户提供，或注明按国标生产。
- 4.快速接头与输送管道不允许刚性连接，必须有一段软性管过渡连接。
- 5.用户可提供以下参数：内管管径；设备直径、长度和宽度；转速、压力、温度；与设备的连接管径；输入、引出管管径；法兰尺寸；工作介质等。

如需采购快速接头欢迎联系！