PC扩散板 扩散板 蓝茂电子科技有限公司

产品名称	PC扩散板 扩散板 蓝茂电子科技有限公司
公司名称	苏州蓝茂电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市工业园区东富路9号东景工业坊4幢
联系电话	18013131868

产品详情

pc板材性能

1、质轻：比重仅为一般玻璃的一半，且不易击碎，搬运安装省时省力，尤其适合高大建筑物使用。

2、透光性：无色透明阳光板可提供极1佳的透明度和表面光泽度，着色板能阻挡太阳光中强的部分，使透过的光线柔和。透光率高达92%。

3、隔音性能：能有效降低噪音，在国际上是高速公路隔音屏障的shou选材料。

4、传热性：有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率（K值），扩散板，从而使热量损失大大降低，用于有暖设备的建筑，LED扩散板，属环保材料。

PS扩散板顾名思义就是用PS制造而成，PS中文名为聚苯乙稀，是石油化学中的一个比较低阶的透明的脆胶，扩散板，英文为GPPS，比重只有1.047~1.049，在全透明时透光率为87%，是塑料里折射率仅次于PC的第二高透明材料，在耐候性上极易变黄，PC扩散板，在极冷时极易脆裂，一般是用来一性产品。照明分为泛光照明及定向照明，定向照明有一定的定义，在物理上它有配光曲线及光束角的要求，在光学上它必需有50%的光落在光束角60度之内，所以定向照明用的是混光板。

生活中常见塑料板材的应用

塑料瓶的底部都有一个带箭头的三角形，三角形里面有一个数字，以下这些塑料瓶底三角形中的数字，指代的是该瓶子包含的成分和该成分对人体健康的影响：

PET聚对苯二甲酸乙二醇酯

常见于矿泉水瓶、碳酸饮料瓶等。温度达到70°C时易变形，且有对人体有害的物质溶出。1号塑料品使用10个月后，可能释放出致爱物DEHP。这类瓶子不能放在汽车内晒太阳，不能装酒、油等物质。