

惠州漆膜、防腐涂料抗菌检测 防霉检测

产品名称	惠州漆膜、防腐涂料抗菌检测 防霉检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

惠州漆膜、防腐涂料抗菌检测 防霉检测

防霉涂料的检测标准1产品概述防霉涂料是以有机树脂为基料并添加无机纳米防霉剂等制成的双组分涂料，分底漆、面漆两种配套使用。是改善食品工业（QS认证）、医工业（GMP认证）车间墙面、天棚环境用的装饰性防霉、防腐、防尘涂料。2产品用途适用于制、轻工、食品、酿酒、医院、厨房及生物制品等行业的洁净厂房、生产车间、仓库和地下建筑等易受各种霉菌污染的内墙涂装。3性能特点3.1防霉、耐湿热、防尘、防腐、防潮、耐污染；3.2便于清洁、施工快捷、维护方便、造价低廉；3.3附着力强、柔韧性好、硬度高、耐冲击；3.4漆膜光泽、细腻、耐洗刷优良，对黑曲霉、黄曲霉、杂色曲霉等霉菌具有良好的抗耐性。4技术标准5施工工艺5.1涂料配制：防霉底漆分A组（主料）和B组（固化剂），按标签标识的配比准确计量，充分搅拌均匀，静置20min后再用；配制好的漆应在4h内用完，以防霉涂料的检测标准是什么涂刷工艺：刷涂防霉底漆一道（用量约250g/m²）作为封闭漆，干燥24 h；刮涂腻子（底漆加滑石粉）或汽车腻子修补缺陷，干燥12 h，用水砂纸打磨平整。刷第二道底漆（用量约130g/m²）——干燥12 h——刷防霉面漆（用量约150g/m²）——刷二道防霉面漆（用量约125g/m²）养护7天即可使用。5.4 注意事项：施工时忌潮湿、忌灰尘，底面漆用具不得混用，更不能与其它溶剂、漆类混用；施工现场通风良好，严禁烟火。防霉涂料的技术要求防霉涂料的机理特征：1、该类涂料应用于适宜霉菌滋长的环境中，而能较长时间保持涂膜表面不长霉。但所处环境长期有水建议做基层防水并改用防水涂料做表面处理。2、它具有良好的装饰性能。由于涂料在建筑物中使用部位不同，应满足各种不同的使用要求。应达到与普通涂料的装饰效果，如外用涂料所具备的性能：耐水、耐候性能。内墙涂料应具有优良的耐擦洗性与装饰性能。防霉涂料都应具备此种性能。3、防霉涂料涂刷成膜以后，对人畜无害。4、一般防霉涂料的成膜基材存在以下缺陷：一是成膜基材属霉菌的营养物（如油脂、天然树脂材料），在这种材料中加入防霉剂可使漆膜暂时不能成为霉菌的营养物，但是一旦防霉剂失效，防霉涂料还会发