

# 丁基钢板腻子止水带300\*6箱涵伸缩缝用

产品名称	丁基钢板腻子止水带300*6箱涵伸缩缝用
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	20.00/米
规格参数	标准:国标 类型:密封带 品牌:剑锋
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1、丁基钢板腻子止水带止水原理：

丁基钢板腻子止水带的止水原理，先要说丁基钢板腻子止水带的构造，丁基钢板腻子止水带是由丁基橡胶腻子包裹0.4-1.2mm钢板构成的，对于混凝土浇注过程中把丁基钢板腻子止水带部分或全部浇丁基钢板腻子止水带埋在混凝土中，如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头,由于橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍，因此一旦被刺破或撕裂时,因为丁基钢板腻子止水带不需很大外力裂口就会扩大,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和丁基钢板腻子止水带浇捣丁基钢板腻子止水带压力。

### 2、丁基钢板腻子止水带的特点：

丁基钢板腻子止水带是一种经由特种橡胶经过混炼挤出等工艺与镀锌钢板复合的新型止水带，该止水带是利用橡胶的高弹性，压缩变形性和钢板的钢性等特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到紧固密封的作用，防止建筑构造的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，在一般较大的工程设计中，土建、水泥结构之间都有一定的伸缩要求，需设计变形+缝，并根据构筑物载荷差异，需设置沉降缝，在这些变形缝和沉降缝出由于有防止渗漏的要求，因此采用安装丁基钢板腻子止水带是结局问题的措施。

### 3、丁基钢板腻子止水带应用范围

镀锌钢板与混凝土的良好粘接，丁基钢板腻子止水带使防水性能橡胶腻子主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料，丁基钢板腻子止水带具有自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长。为了承受一定的弯曲和压力。中间有0.4或0.6mm的钢板。丁基钢板腻子止水带对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。丁基钢板腻子止水带是近几年地铁工程应用较为广泛的一种橡胶止水带，外观为塑料布包裹，目的是防止丁基钢板腻子止水带在运输移动中被污染，腻子内为1毫米厚的镀锌钢板。钢板腻子橡胶止水带为综合性能材料与镀锌板复合而成的止水产品。

### 4、丁基钢板腻子止水带安装方法：

- 1.丁基钢板腻子止水带安放在墙体的中间位置，用钢丝固定钢筋上，丁基钢板腻子止水带略高于混介机。
- 2.浇筑前，将丁基钢板腻子止水带下段的保护膜去掉，混凝土浇注至丁基钢板腻子止水带宽度的二分之一处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，再进行浇注。
- 3.丁基钢板腻子止水带接头处的处理，将丁基钢板腻子止水带连接处搭接100mm,用手压紧排除空气靠自身粘接牢固，并加固轧丝重新贴上保护膜。