

舟山双级压缩永磁螺杆机 聚能科技

产品名称	舟山双级压缩永磁螺杆机 聚能科技
公司名称	永康市聚能机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市五金城金都市场金城十街10、12号
联系电话	13777514869

产品详情

永康市聚能机电有限公司专注于【空气压缩系统】的研究、开发，提供整机销售、零部件、保养、维修一条龙服务。

聚能科技与您分享

建议条件许可的话，尽可能冬季把空压机放在室内或建个临时帐篷，这样不仅可以防止温度过低，而且能够改善空压机进气口空气质量，将空压机房温度维持零度以上。

其次，要注意保持环境的干净整洁，尤其是要注意设备周围及站房地面没有积水，以防结冰打滑，导致操作人员摔倒跌伤。

在空压机未使用前我们要打开侧盖，观察油品是否有变浓或冻结现象，双级压缩永磁螺杆机，若有，必须先给油品加热。即便油品没有冻结，但是冬季刚开机时，机组各润滑部位油粘度比较高，加上有些户外作业的工地电压相对偏低，容易造成刚开机时启动相对困难。一般采取方法是先盘机组2-3圈，点动空压机3-4次，空机运转一段时间后再加载。空压机的电流可在其正常工作后，用万用表测量工作时的电流情况。正常情况为电机额定电流5%范围内，若超过正常电流10%，机组有问题或电压偏低，应停机检查，不然除电机容易发热烧坏外，也会额外浪费电。电流偏大的一个重要原因是油分开始堵塞。

永康市聚能机电有限公司专注于【空气压缩系统】的研究、开发，提供整机销售、零部件、保养、维修一条龙服务。

聚能科技与您分享

压缩机的冷却方式一般分为风冷式和水冷式，根据工况和需求，一般我司也会给出合理化建议。

我们通常说的冷却是冷却各级高温气体和压缩机各级气缸，以及油底壳内的润滑油，足够的冷却以保证压缩机内有一个完整的热力循环，保证运行温度较高的零件得以降温，不至于导致油温过高降低压缩机的性能及油的温度。

风冷冷却系统主要由风扇，冷却器、油冷却器、风筒、聚风圈等组成。

冷却器是冷却系统中较为重要的一个部分，一般安装在压缩机底价的前端，压缩机排出的气体散热，压缩机的各级内也设有冷却器。不同的压缩机，冷却器和油冷却器的排列也是不一样的。

风扇是由电机直联驱动将常温、常压的空气从风口吸入，经压缩机筋型表面，使压缩机得到冷却。不同的设计，相应的电动机相关参数也是不一样的。

永康市聚能机电有限公司专注于【空气压缩系统】的研究、开发，提供整机销售、零部件、保养、维修一条龙服务。

聚能科技与您分享

安装环境布置要求

- 1、为了适应发展的需要，机房在总图的位置上应留有扩建的余地。
- 2、空气压缩机直接从大气中吸气，为了减少机组的磨损、腐蚀和的可能性，机房与散发性、腐蚀性、有毒气体、粉尘等有害物质的场所必须要有一定的距离，由于压缩机散热量大，特别夏季机器内气温很高，所以机房的朝向应使机器间有良好的通风，并尽量减少日晒。
- 3、压缩机虽有箱体，但严禁雨水淋洒，因此压缩机不宜露天安装。
- 4、压缩机房为独立的建筑。
- 5、压缩机房必须装有固定灭火二氧化碳灭火设备，其手动开关必须设置在危险区之外。并随时可以触及。灭火器材二氧化碳灭火气器或粉末灭火器应放置于被保护目标附近，但应在危险区之外。

舟山双级压缩永磁螺杆机-聚能科技由永康市聚能机电有限公司提供。永康市聚能机电有限公司是从事“空压机,螺杆压缩机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄。