

天津蝶阀生产厂 天津蝶阀 永拓机械

产品名称	天津蝶阀生产厂 天津蝶阀 永拓机械
公司名称	天津市永拓机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宁河经济开发区四纬路3号
联系电话	17702283231

产品详情

蝶阀的特点和介绍蜗轮蝶阀结构简单、体积小、重量轻，天津蝶阀，只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。法兰蝶阀处于完全开启位置时，蜗轮蝶阀的蝶板厚度是介质流经阀体时阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。蜗轮蝶阀有弹性密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。

测试弹性硬密封蝶阀将压环这一侧面向上平放

测试弹性硬密封蝶阀将压环这一侧面向上平放，天津蝶阀供应商，在此平面上放置一个和法兰外园、阀门通经大小基本相同的压板，如果用试压机测试，压爪要压在这个压板上，使压力均匀分布在阀体一侧的压环上。如果是用盲板进行测试，一般对夹式弹性硬密封蝶阀都是用二片法兰对夹夹紧的进行测试，法兰式弹性硬密封蝶阀有时，用户为了方便只在下面用一片法兰与阀门螺栓固定，这时，阀体上面的压环上的固定螺丝就要承受介质的全部压力，前面已说到了这点，这几个螺丝是不能承受全部介质的压力的，所以用盲板测试时阀门不泄漏，同时也和实际使用的状态基本相同。

伸缩蝶阀安装1、管道施工现场严禁随意拆卸解体伸缩法兰蝶阀蝶阀；严禁在现场随意反复拉长压短伸缩蝶阀。2、要求伸缩阀两端管道必须同心，管道上的两法兰面要求平行；3

、法兰固定螺栓应对称紧固，请勿单边强行紧固法兰固定螺栓；4、伸缩管安装在阀门后；5、伸缩阀伸缩部分不得安装在管道拐角处或管道末端。6、伸缩法兰蝶阀在安装前必须平放，切勿随意磕碰；7、伸缩法兰蝶阀出厂时结构长度为长度，安装时，拉至安装长度(即设计长度)；8、当管道间长度超过伸缩蝶阀安装长度时，请调整管道间隔，天津蝶阀生产厂家，切勿强行拉行伸缩阀，以免损坏伸缩阀；9、伸缩法兰蝶阀蝶阀可在任意位置安装，做温度补偿用时，在管道安装完成后，需沿管道轴线方向两端加支架，天津蝶阀生产厂家，防止伸缩阀伸缩管拉出，支架的支承力按下列公式计算，运行时严禁将支架卸掉；10、伸缩法兰蝶阀不做温度补偿同时，只做安装更换、维修阀门方便用时，可用通螺栓限位，对称夹紧伸缩法兰蝶阀以防止伸缩管拉出，损坏伸缩蝶阀及管道装置或建筑物。螺栓直径可按照法兰螺栓直径，其螺栓强度和承受试验压力及管道拉力，按上式公式进行计算，运行时限位螺栓严禁卸掉(螺栓另配)。

天津蝶阀生产厂-天津蝶阀-永拓机械(查看)由天津市永拓机械有限公司提供。“阀门制造销售,机械零部件加工”选择天津市永拓机械有限公司，公司位于：天津市宁河经济开发区四纬路3号，多年来，永拓机械坚持为客户提供好的服务，联系人：于经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。永拓机械期待成为您的长期合作伙伴！