

真空开关，高压开关，断路器。

产品名称	真空开关，高压开关，断路器。
公司名称	镇江宇航电工设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:宇航 型号:ZN28-12 额定电压:12000 (V)
公司地址	镇江新区大路镇大路闸南
联系电话	13906106432

产品详情

品牌	宇航	型号	ZN28-12
额定电压	12000 (V)	额定电流	1250 (A)
产品认证	ISO9001		
品牌宇航		zn28-12/1250-31.5	
极数 3		型号	50 (hz)
额定绝缘电压42kv (v)		额定频率	磁吹断路器
机械寿命10000 (万次)			灭弧方式

产品概述			
<p>1产品型号及名称zn28-12系列户内高压真空断路器2主要用途zn28-12系列户内高压真空断路器（以下简称“断路器”）额定电压12kv的三相电力系统中，作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。主要安装在固定式开关厂及变电站作电气设施的保护和控制之用，并适用于开断重要负荷和频繁操作的场所。3功能特点3.1zn28-12结构、构架及传动部分、绝缘部件和真空灭弧室组成。真空灭弧室和动静支架构成导电回路、有两根绝缘杆缘子固定在构架上，通过导杆、拐臂、大轴和绝缘拉杆等传动部件与分闸弹簧和机构连接完成分、合动作。或弹簧操作机构，结构紧凑、动作可靠、调试简单、外形美观，具有开断能力强、寿命长、维护简单、体积小。3.2zn28a-12结构及特点3.2.1zn28a-12是固定式开关柜专用真空断路器，除自身不带操作机构外，其结构、2基本相同，使用时必须配用能满足开关机械特性要求的操作机构，如cd17、cd10、ct8、ct19等。</p>			
使用环境条件			
<p>1环境温度：上限+40 ，下限-15 ，日平均值不大于+35 ；2海拔： 1000m（若海拔增高，则额定绝缘水度：日平均相对湿度不大于95%，月平均相对湿度不大于90%；4地震烈度：不超过8度；5断路器应安装在无腐蚀性气体及无剧烈振动的场所。用户如有特殊要求，应在订货时作出详细说明。</p>			

	技术参数		
	外形及安装尺寸图		
	图1 zn28-12系列 外形及安装尺寸图		
	图2 zn28a-12系列 外形及安装尺寸图		

本产品交货及时，产品质量三包。