

武汉洗筐机 诸城富瑞德食品机械 周转箱清洗机

产品名称	武汉洗筐机 诸城富瑞德食品机械 周转箱清洗机
公司名称	诸城市富瑞德机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市南环路中段金惠园小区南
联系电话	13806496781

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市富瑞德机械有限公司

洗筐机产品的主要特点

- 1、该产品主要由输入、预洗、主清洗、漂洗、及输出部分组成；
- 2、使用标准组合式清洗系统非常灵活，可根据用户的特殊要求进行组合；
- 3、合理的水路设计，达到节水，武汉洗筐机，耗水量仅为350L/小时；
- 4、预洗水箱、主清洗水箱设有蒸气加热及温控装置，食品筐清洗机，以便调节水温达到清洗效果；

周转箱清洗机，塑料筐清洗机产品性能特点：

- 1.全不锈钢制造，满足国家对食品卫生的规定；
- 2.电器防水设置，避免由于环境潮湿而导致电器烧坏；
- 3.为使洗涤段水温达到清洗要求，周转箱清洗机，塑料筐清洗机使周转箱清洗，采用德国久茂温度传感器

清洗筐1、清洗分为三段：为主段为热碱水，第二段为热清水，第三段为自来水。三段喷淋水除第三段自来水外都有独立循环过滤水箱，第三段自来水作为补充水回收至第二段水箱加热使用过后部分污水被自动排出。为主、二段水箱内设有电加热管道，温度从常温至99 ° C自由设定、自动恒温。

2、三段水清洗各自配备独自水泵，为主段水泵功率7.5kw，第二段清洗水泵功率7.5kw，第三段水泵功率为5.5kw，输送带电机功率0.75KW，输送速度3-15m/min可调。

3、喷嘴采用食品级耐高温塑料喷嘴，清洗角度可调；上下左右采用不同型号，避免死角，保证清洗洁净度。

产品性能特点：

1.全不锈钢制造，满足国家对食品卫生的规定；

2.洗筐机上部装有压筐装置，两边装有夹筐装置，防止比较轻的筐子因出水压力过大使筐子脱离正常运行轨道。

3.电器带有过载保护，大型洗筐机价格，漏电保护，保证操作人员的人身安全；

4.采用变频器变频调速，j i n g 确度高；

5.为使洗涤段水温达到清洗要求，使周转箱清洗。

6.整机内部为喷淋式设计，使清洗过程均匀，出品率高。

周转箱清洗机主要用于屠宰，肉类、水产、蔬菜等食品加工厂的各类周转筐、盘、箱等器具的清洗和消毒，可节省用水量70%，可比人工清洗方法节省人力7-8人。周转箱清洗机的技术参数特点：

技术参数

1.设备除电机、电机支架、喷嘴外均采用不锈钢材质制作，喷嘴采用耐温快拆塑料形喷嘴。

2.设备总长度为5000mm，为自来水通过高压喷淋冲洗。

3.水箱均采用卧式不锈钢离心水泵循环喷淋清洗，周转箱清洗机，从上下左右四个方向同时对筐子进行喷淋冲洗，水箱设有两道过滤装置，便于随时清理脏物；水箱设有单独排污阀，截管统一排放；水泵功率为1.5kw

武汉洗筐机-诸城富瑞德食品机械-周转箱清洗机由诸城市富瑞德机械有限公司提供。诸城市富瑞德机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。富瑞德食品机械——您可信赖的朋友

, 公司地址：诸城市南环路中段金惠园小区南，联系人：林经理。