

高压开关柜。真空开关 宇航

产品名称	高压开关柜。真空开关 宇航
公司名称	镇江宇航电工设备有限公司
价格	5900.00/个
规格参数	品牌:宇航 型号:ZN28-12-31.5 额定电压:12 (V)
公司地址	镇江新区大路镇大路闸南
联系电话	13906106432

产品详情

品牌	宇航	型号	ZN28-12-31.5
额定电压	12 (V)	额定电流	1250 (A)

zn28a-12系列户内高压真空断路器是三相交流50hz，额定电压为12kv的户内装置，主要装设在固定式开关柜中，或方便地替换老开关设备少油断路器，安装尺寸相同，用于工矿企业，发电厂及变电站作电气设施的保护与控制，并适用于频繁操作的场所。二、主要技术参数

序号	名称	单位	zn28-12参数表				
			630-12.5	6301000-20 1250	6301000-25 1250	12501600-3 1.52000	20002500-4 03150
1	额定电压	kv	12				
2	额定电流	a	630	6301000125	6301000125	125016002000	200025003 150
3	额定短路开断电流	ka	12.5	20	25	31.5	40
4	额定短路关合电流 (峰值)	ka	31.5	50	63	80	100
5	额定峰值耐受电流	ka	31.5	50	63	80	100
6	额定短时耐受电流	ka	12.5	20	25	31.5	40
7	额定绝 缘水平	工频耐压 (干式)	42	42	42	42	42
		雷电冲击 耐压 (峰	75	75	75	75	75

		值)					
8	额定操作顺序		分0.3s-合分-180s-合分				
9	机械寿命	次	10000	10000	10000	10000	10000
10	额定短路开断电流开断次数	次	50	50	50	50	50
11	操动机构额定合闸电压	v	110,220				
12	操动机构额定分闸电压	v	110,220				
13	触头开距	mm	11 ± 1	11 ± 1	11 ± 1	11 ± 1	11 ± 1
14	超行程 (触头弹簧压缩长度)	mm	4 ± 1	4 ± 1	4 ± 1	4 ± 1	4 ± 1
15	三相分、合闸不同期性	ms	2	2	2	2	2
16	触头合闸弹跳时间	ms	3	3	3	3	3
17	平均分闸速度	m/s	0.7~1.2	0.7~1.3	0.7~1.3	0.9~1.3	0.9~1.3
18	平均合闸速度	m/s	0.4~0.8	0.4~0.8	0.4~0.8	0.4~0.8	0.4~0.8
19	分闸时间	s	0.06				
20	合闸时间	s	0.2				
21	各相主回路电阻	u	80	50	50	40	40
22	动静触头允许磨损累计厚度	mm	3	3	3	3	3

三、安装尺寸和外形尺寸