

供隔离开关 宇航 gn30

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 供隔离开关 宇航 gn30 |
| 公司名称 | 镇江宇航电工设备有限公司 |
| 价格 | 1680.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:宇航 型号:gn30 额定电压:12 (V) |
| 公司地址 | 镇江新区大路镇大路闸南 |
| 联系电话 | 13906106432 |

产品详情

品牌 宇航 型号 gn30
 额定电压 12 (V) 额定电流 630 (A)

gn30、12d户内高压旋转式隔离开关一、概述gn30-12、12d户内高压旋转式隔离开关（以下简称隔离开关）为额定电压12kv三相交流50hz的户内装置。适用于箱式金属封闭固定开关柜，可使开关柜结构紧凑、合理、简单、安全可靠。用于有电压无负荷的情况下分合电路之用。隔离开关采用jsxgn-12型可联锁操作机构传动，绝缘部分全部采用大爬距瓷绝缘子，安全可靠。触头采用片状触指，线状接触，降低了操作力并增加了转动灵活性。

| 型号 | 额定电压(kv) | 额定电流(a) | 4s热稳定电流(ka) | 动称定电流(ka) |
|-------------------------------------|----------|---------|-------------|-----------|
| gn30-12/630-20gn30-12d/630-20 | 12 | 630 | 20 | 50 |
| gn30-12/1000-31.5gn30-12d/1000-31.5 | 12 | 1000 | 31.5 | 80 |
| gn30-12/1250-40gn30-12d/1250-40 | 12 | 1250 | 40 | 100 |
| gn30-12/1600-40gn30-12d/1600-40 | 12 | 1600 | 40 | 100 |
| gn30-12/2000-50gn30-12d/2000-50 | 12 | 2000 | 50 | 125 |
| gn30-12/2500-50gn30-12d/2500-50 | 12 | 2500 | 50 | 125 |
| gn30-12/3150-50gn30-12d/3150-50 | 12 | 3150 | 50 | 125 |

| | | |
|------------|------------|-------|
| 三、主要机械调整参数 | 断口距离 | 125mm |
| | 带电部分对地绝缘距离 | 125mm |
| | 三相刚合位置不同期性 | 3mm |