

国产膨体四氟板价格合理“本信息长期有效”

产品名称	国产膨体四氟板价格合理“本信息长期有效”
公司名称	廊坊久旺密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县仰止开发区
联系电话	13663267969

产品详情

膨体四氟板，也叫软四氟板、膨化四氟板、膨胀四氟板、膨体聚四氟乙烯板，纯白色。膨体四氟板是由聚四氟乙烯膨化而成的高密封性垫板(垫片)，不含有任何粘结剂和添加剂。国产膨体四氟板材质硬、高强度，不容易损坏，不易老化；耐温：-200°，280°；国产膨体四氟板性能：耐高温、耐磨、耐高压、耐酸、碱；能很有效的防止变形老化的效果。国产膨体四氟板的优点非常的多，比方说这种产品耐受高温的能力比较的强，把这个产品放在250摄氏度以内的高温环境之下，都能够有很好的耐受能力，那就注意味着这个产品可以在一些温度比较高的场合之下使用，还有就是这个产品本身对低温的耐受能力也特别的好，即便是在零下196度也仍然可以保持一定的稳定性，而我们在实际的使用的过程当中，温度很难达到零下196度这样的状态，所以不管是在高温环境之下，还是在低温环境之下，这个产品都能够保持其良好的化学和机械柔韧的性能。

聚四氟乙烯材料切削力小。由于聚四氟乙烯刚度、强度、硬度均较低，在相同的切削条件下，切削45钢的主切削力是切削聚四氟乙烯材料的14-20倍。聚四氟乙烯材料具有较小的导热系数，仅为0.27W/M·K-1，加之较低的耐热温度，其耐热温度仅为250°。若切削量过大、切削速度较高，工件的切削温度则会升高，会使聚四氟乙烯材料发生软化，甚至出现熔化、焦化和“粘刀”现象。因此聚四氟乙烯材料在切削过程中会因摩擦产生较大的热量，容易刀具和工件的局部过热，从而导致聚四氟乙烯工件受热发生弹性变形，影响聚四氟乙烯材料工件的表面质量和尺寸精度。相对于金属材料，聚四氟乙烯的弹性模量很低，当切削加工进给量过大或转速过快时，较大的加工摩擦力以及刀具施加给工件的力共同作用，导致聚四氟乙烯工件产生较大的变形，从而影响聚四氟乙烯工件的加工精度。国产膨体四氟板是以聚四氟乙烯细粉料为原料，采用全新的双相拉伸工艺制成，比四氟带强度更高。它颜色为白色，耐瞬时温度达310摄氏度，具有的填充性、自润滑性、低摩擦系数、耐各种化学腐蚀等性能，且具有良好的抗蠕变和抗冷流特性。

国产膨体四氟板是由聚四氟乙烯膨化而成的高密闭性垫块(垫圈)，不带有一切粘接剂和添加物。国产膨体四氟板性能：1、汽体密封性性能非凡;极强的抗化学腐蚀性能;2、具备填补法兰表面的缺点和不规律的特性，密封性性能靠谱。3、具备非常好的柔韧度、缩小回弹力、耐高低温试验性、不脆化性、自润湿性

等;4、绵软易激光切割，可根据机械设备或手工制作裁剪，有利于安装。可提供任何标准和非标准的尺寸，国产膨体四氟板，包括ASME，DIN，JIS，GB及其它标准。可提供圆型、方型等异型形状，并可根据需要提供特殊规格的硬质膨体四氟板材。

国产膨体四氟板价格合理“本信息长期有效”由廊坊久旺密封材料有限公司提供。廊坊久旺密封材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。久旺密封——您可信赖的朋友，公司地址：河北省廊坊市大城县仰止开发区，联系人：张经理。同时本公司还是从事高水基盘根，高水基盘根厂家，高水基盘根价格的厂家，欢迎来电咨询。