

# 铜垫子价格 久旺密封 铜垫

产品名称	铜垫子价格 久旺密封 铜垫
公司名称	廊坊久旺密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县仰止开发区
联系电话	13663267969

## 产品详情

铜垫主要指紫铜垫片或者黄铜垫，顾名思义，该产品是一种以铜为基本材料的垫片，相对于其他的垫片，该产品比较常见，属于常用垫片的一种，该产品拥有较强的耐热性，熔点在1080度左右，可承受温度高，能够在500度左右环境下正常工作。钢包垫片一般是指内部用非金属材料如：柔性石墨聚四氟乙烯、石棉橡胶板、陶瓷纤维等，外部用特定的冷作工艺包覆金属薄板的复合型垫片，该产品是传统的一种密合垫片，铜垫子价格，按垫片截面通常可以分为两种，一种是平面型包覆，齿形紫铜垫，另一种是波纹型包覆。钢包垫(基本型)是采用标准的SS304、SS316("V"形或"W"形)金属带和其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等柔性材料相互重叠螺旋缠绕，并在开始及末端用点焊方式将金属带固定而成。该产品有很大的作用，应用于多个行业，如石油、化工、电力、冶金、船舶、造纸、阀、泵、人孔、压力容器等等。

密封铜垫圈里面含有紫铜，一般采用带螺纹的地方密封，它的密封原理是两个结合面将紫铜垫挤压变形，非标铜垫片定做，使得紫铜垫的两个表面与两个结合面紧密贴合没有丝毫缝隙，从而得到密封效果。为达到密封效果，一般在使用前进行退火处理，其目的是让紫铜密封圈变软。

非标铜垫片定做产品的具有的优势：

1. 铜垫片的柔软性，可以填补法兰表面的不平整；
2. 铜垫片应用在真空法兰中效果突出；
3. 铜垫片加工方便，任何规格和型式都可以生产；

铜垫采用的铜板材具备良好的焊接性，可经冷、热塑性加工制成各种半成品和成品，经数控车床精密车削确保密封面平直不翘曲，研磨确保金属面与法兰密封面紧密贴合。

铜垫选用各种板材，使用的更高温度是600度。实用压力6.3-250bar。铜垫主要用于阀门法兰连接处，密封性能良好。规格从DN15-DN900。廊坊久旺密封材料有限公司电厂紫铜垫片采用的紫铜板材具备良好的焊接性，可经冷、热塑性加工制成各种半成品和成品，铜垫，确保金属面与法兰密封面紧密贴合。退火板材的室温抗拉强度为22~25公斤力/毫米<sup>2</sup>，伸长率为45~50%，布氏硬度（HB）为35~45。可以满足客户的淬火、酸洗等各种要求。适用的较高温度是800度。适用压力2.0Mpa-42mpa。铜垫厂家廊坊久旺密封材料有限公司以科技为先，以人为本，立足市场，我们的非标铜垫片定做产品已经广泛应用于石油化工、电力、食品、医学等工业领域。同时拥有在密封行业中具有先进技术的高素质技术人员，先进的生产设备、严格的管理，发达的营销网络，使我们的非标铜垫片定做产品远销全国各地。希望我们及时周到的服务，能与您建立一个良好的合作关系。

铜垫子价格-久旺密封-铜垫由廊坊久旺密封材料有限公司提供。廊坊久旺密封材料有限公司是一家从事“金属缠绕垫,石墨复合垫,齿型垫,八角垫,铜垫,聚四氟乙烯制品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“久旺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使久旺密封在密封件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事石墨垫，石墨垫片，石墨垫厂家的厂家，欢迎来电咨询。