

# 池州水泥管 宣城顺鑫企口管 水泥管厂

产品名称	池州水泥管 宣城顺鑫企口管 水泥管厂
公司名称	安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区古泉镇富山创业园
联系电话	13721075725 13721075725

## 产品详情

品质优良的钢筋混凝土排水管才能够保证管材的使用年限，整体的结构均匀、无分层的现象，让排水的系统更为通畅。

在钢筋混凝土排水管强度的方面，使用普通开挖施工法的钢筋混凝土排水管强度等级不应该低于C50，使用顶进施工法的钢筋混凝土排水管的强度等级不应该低于C55，出厂的钢筋混凝土排水管强度不低于设计强度的90%。

在钢筋混凝土排水管的内衬这部分，PVC复合的排水管材通过管体和内衬层两部分组成。管材结构的要求外表面完整平滑，水泥管厂家，没有粘皮、麻面、蜂窝、空鼓、塌落等问题，而内表面也应该较为光洁，水泥管厂，没有破损、钻孔现象，同时，管材整体不能够出现裂缝，表面有龟裂和砂浆层的干缩裂缝则可以忽略。

在抗渗性方面，钢筋混凝土排水管的抗渗等级不应该低于S6。

目前最先进的钢筋混凝土排水管的制管工艺是立式芯模振动制管工艺，这种制模的方法不仅自动化程度高、整体生产效率高，而且生产的钢筋混凝土排水管的强度高、抗渗性能又好、可以承受的施工定力大，池州水泥管，还可以通过调整振动的频率来设定力密实混凝土。

### 悬辊式水泥管模具工艺、技术先进

悬辊式水泥管模具该机以沙子、石子、水泥为原料，利用辊轴和钢模旋转产生的辊压力和离心力使料密实成型。悬辊式水泥制管机是一种简单实用，应用广的水泥管机械，具有易于操作、维修方便、易损件少等特点，主要用于排水、排污、公路涵洞、以及机井管的生产，比较手用户欢迎。可生产长1000-4000 mm、内径200-2000mm的钢筋混凝土管。平均效率6-8节/小时，该机操作简单，运行平稳，故障率低，管材内外光滑。

水泥涵管机械工艺，技术先进，应用十分广泛，这是因为在结构上使用两支点式新结构，这是使得该设备更加紧凑，稳定性也非常好，企口水泥管，而且大多数水泥制管机具有操作方便快捷的特点，在实际使用时生产效率会更高。水泥制管机打完后需要一天的时间进行露天养护，第二天才能打开模具，开模后还需要进行4--6天的自然养护，每天还要专人对水泥管喷三次水，时间一般是上午一次，中午一次，下午一次，喷水的目的是保持该产品的湿度使混凝土能够自己慢慢凝固，喷水的次数也可以视天气情况而定。

目前，我国生产的水泥管柔性接口型式有：承插式、企口式、钢承口式和双插口式，其中钢承口式在顶管施工中被广泛采用。

### 向大口径方向发展

随着市政建设的发展，需要大量的大口径排水管，原GB11836-89标准制订时，排水管的直径范围为 200mm~ 2400mm，而制订GB11836-99标准时，直径范围已扩展到 200mm~ 3000mm，甚至有的工程已使用 3000mm以上的管子。对排水管行业来说，目前小口径管市场已受到各种塑料管材的强烈冲击，塑料管具有重量轻、内壁光滑、联接质量好、施工方便等优点，而且生产线基本上都是自动化的，生产效率高，故已经被广泛地选用。因此 600mm以下钢再上新生产线意义已不很大。而大口径水泥管，目前钢筋砼管还是占比较大的优势，因为大口径钢筋砼排水管从制作成本来看与其他管材相比，还是比较便宜，特别是在顶管施工中，更是优选的管材。而顶管施工，因不需要开挖面层，并能穿越公路、铁路、地面建筑物、地下构筑物等，且施工进度快，已被越来越广泛应用。

池州水泥管-宣城顺鑫企口管-水泥管厂由安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水泥及制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!