

电子交联聚乙烯隔音垫厂家 森威建材 宣城电子交联聚乙烯隔音垫

产品名称	电子交联聚乙烯隔音垫厂家 森威建材 宣城电子交联聚乙烯隔音垫
公司名称	宁波森威建筑节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市海曙区鄞江镇沿山村新宅岙森威建材
联系电话	18501599643

产品详情

宁波森威建筑节能科技有限公司是一家专门生产经营交联聚乙烯垫复合纳米二氧化硅保温毡、硬泡聚氨酯复合交联聚乙烯垫、单面凹发泡橡胶减震垫、橡胶隔音减震垫、改性聚保温隔声板、电子交联保温隔音减震垫、浮筑楼地面保温隔声板、吊顶隔音材料、浮筑楼板减震垫、墙体隔音材料、地面隔音材料、隔音毡、地暖地热地板膜的环保材料企业。

保温层是个好东西，宣城电子交联聚乙烯隔音垫，保温层不光能保温，电子交联聚乙烯隔音垫批发，还有一定的隔音效果，而且还起到节能降耗的作用。国家颁布的节能标准，新规划的楼盘必须强制做保温层。开发商的建筑设计是要经过相关部门审核通过才能施工的，它的存在是有一定道理的。但是开发商做保温层只是为了应付验收，选的材料能省则省，泡沫颗粒外面挂玻璃纤维网，这上面肯定挂不住瓷砖，一磕出个大坑。

5厚交联聚乙烯垫复合4厚硬泡聚氨酯应用与特征

主要用于居住建筑楼板保温工程中的建筑楼地面，在应用中具有隔热保温、降噪隔音、防潮、健康环保、可增加房屋的使用空间、降低造价、成型性好、施工工艺简单特点。

改性聚保温隔声板产品介绍

改性聚保温隔声板（俗称epp改性聚保温隔声板，电子交联聚乙烯隔音垫价格，分户楼板隔音保温系统）是一种新型绿色分户楼板保温隔音建筑材料，改性聚保温隔声板以刚柔并济的材料特性，的施工工艺，电子交联聚乙烯隔音垫厂家，将绿色材料高科技整合，生产的改性聚保温隔声板产品轻薄耐久，便于施工，高，确保民用建筑满足保温的同时，以酒店的隔音标准为客户提供舒适的居住环境。

宁波森威建筑节能科技有限公司是一家专门生产经营交联聚乙烯垫复合纳米二氧化硅保温毡、硬泡聚氨酯复合交联聚乙烯垫、单面凹发泡橡胶减震垫、橡胶隔音减震垫、改性聚保温隔声板、电子交联保温隔音减震垫、浮筑楼地面保温隔声板、吊顶隔音材料、浮筑楼板减震垫、墙体隔音材料、地面隔音材料、隔音毡、地暖地热地板膜的环保材料企业。

电子交联聚乙烯减震垫用于什么地方？

建筑楼层、楼板、地板、地面、混凝土夹层、墙体等需要隔音降噪处理的地方。

主要用于学校、医院、住宅、高层办公楼、酒店等有强噪音源产生重低频结构共振的地面隔声

电子交联聚乙烯减震垫，如何施工？

- 1、清理现场室内的建筑垃圾、并保持地面干燥无积水及无油
- 2、地坪表面找平，阳角阴角细部构造处突起的地方凿平，保证地面平整度小于 4mm。
- 3、鬃刷清扫墙角灰尘。
- 4、使用翻边材料沿地面平整的黏贴于墙面，遇阳角用转角直接粘贴，阴角使用拼接黏贴。
- 5、根据房间尺寸剪裁隔音垫（按长边方向裁剪）。
- 6、毡面向下平整铺设。
- 7、对接处（包括墙角）用防水胶带对接。
- 8、防水胶带采用分段贴（防止胶带伸缩引起隔音垫起鼓），待整体稳定后将拼接缝用防水胶粘贴。
- 9、浇筑 C20标号的细石混凝土。
- 10、浇筑厚度要求必须 4CM.
- 11、楼地面混凝土振捣必须密实。

电子交联聚乙烯隔音垫厂家-森威建材-宣城电子交联聚乙烯隔音垫由宁波森威建筑节能科技有限公司提供。“建筑材料”选择宁波森威建筑节能科技有限公司，公司位于：宁波市海曙区鄞江镇沿山村新宅岙

森威建材，多年来，森威建材坚持为客户提供好的服务，联系人：锁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。森威建材期待成为您的长期合作伙伴！