

# 天津彩雕玻璃 旭勤玻璃

产品名称	天津彩雕玻璃 旭勤玻璃
公司名称	天津市北辰区旭勤玻璃制品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰柴楼科技园
联系电话	13752117898

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市北辰区旭勤玻璃制品加工厂

钢化玻璃的方法主要有：快速风冷法（物理钢化）、化学增强法（化学钢化）。从设备的分类分有：水平钢化、垂直钢化、气垫钢化。从钢化程度分有：全钢化、半钢化和区域钢化。从产品形状分有：平钢化和弯钢化。目前，常使用的是风钢化技术。

钢化玻璃的性能：

玻璃的强度提高了3~5倍（普通玻璃的强度在40~60MPa以下）；

提高了玻璃表面的抗拉伸性能；

玻璃的耐热性能得到提高，耐热冲击可达到280~320；

具有良好的安全性和可靠性。

先矽砂、石灰、苏打灰等放入坩锅窑中，一千四百五十摄氏度的高温下十六小时，待混合融解成浓稠液体后，置于模具上，使之成形，再经十二小时徐冷后加式处理。期间施以喷沙、添色、嵌入金箔、磨花、雕刻、浸泡等装饰技巧。又在烧制时使用各种金属发色剂，天津彩雕玻璃，制作进去的玻璃刚具有不同的颜色。吹制是重要一环，以吹管沾取熔融玻璃膏，吹气构成小泡，再运用东西加以热塑外型，再以另一吹管沾取少量玻璃作架桥接底动作，敲下著作徐冷。用耐火石膏包住腊模后，在将玻璃质料与空模一起放入炉内加温，在高温下玻璃逐渐流入模内成型，放置在熔炉中脱腊，徐冷撤除石膏模，再进行研磨刨光加工完结。

对于玻璃助熔剂 二氧化硅的熔点是很高的，要想达到这个荣典是很受限制的.古人就想办法加入一些别的其他的物质来时它的熔化温度变得低下来.另外二氧化硅融化的时候非常突兀，加热过程中没有逐渐变软的过滤过渡阶段，融合进一些其他的物质后使玻璃可以在不同的温度下程各种荣华状态，有力塑形操作和有效定形.这种物质就是助熔剂.

天津彩雕玻璃-旭勤玻璃(推荐商家)由天津市北辰区旭勤玻璃制品加工厂提供。“玻璃制作”选择天津市北辰区旭勤玻璃制品加工厂，公司位于：天津市北辰柴楼科技园，多年来，旭勤玻璃坚持为客户提供好的服务，联系人：冯经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。旭勤玻璃期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事热弯玻璃加工厂，天津热弯玻璃，天津热弯玻璃加工的厂家，欢迎来电咨询。