

地面金刚砂 金刚砂 潍坊昌达金刚砂

产品名称	地面金刚砂 金刚砂 潍坊昌达金刚砂
公司名称	奎文经济开发区明润建材经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区东范家村工业园
联系电话	13258060001

产品详情

金刚砂在耐磨地坪材料制造上大量使用，耐磨硬化剂地面功能的发挥与施工技术紧密相关，其施工工艺是在严格的技术条件控制下进行，其具体内容如下。

金刚砂耐磨地坪材料的施工准备：

1、混凝土要求：

a. 强度达到C25以上；

b. 水灰比不高于0.5；

c. 混凝土骨料大直径30mm(细石混凝土大直径为10mm)；

d. 现场搅拌之混凝土塌落度应控制在75~100mm，泵送混凝土应控制在125~185mm。

2、使用硬化剂地面材料的混凝土台，混凝土一次性浇筑至设计标高。

3、对于二次浇筑的混凝土台，进行第二次浇筑时，先将地面进行打毛处理，并完全清除灰尘及杂物，洒水使地基处于浸润状态，用胶黏剂涂布基面，以利于后浇层与次浇筑之混凝土很好地结合。

某工程群楼及地下室为大面积框剪结构，群楼以上为多个独立高层建筑。群楼平面尺寸为99m×109m，地下室为筏板基础，金刚砂工艺，建成后作为地下停车库地面。设计要求，底板混凝土浇筑时一次成型，做成金刚砂地面。基础底板在纵横各设置两道施工缝，将基础分成9块，施工处安装快易收口钢丝网，以此作为伸缩缝分割线，每条缝中间设水平止水带。

金刚砂地坪施工后，地面具有了良好的耐腐蚀性。

优异的耐腐蚀性能。固化的环氧树脂涂层，含有稳定的醚键等，金刚砂地坪，能耐酸、碱和溶剂。环氧树脂虽含有亲水的羟基，但它与聚酯、酚醛树脂中的羟基不同，只要配方得当，通过交联结构的隔离作用，地面金刚砂，能获得良好的耐水性。同时因固化涂层的附着力好，涂层中气孔小，使各种腐蚀介质难于渗透到金属表面，所以耐腐蚀性好。

车间铺地面用金刚砂，地面防滑、耐磨，金刚砂，使用寿命长，大面积车间施工用金刚砂的具体施工步骤：

(1)混凝土底板(地面)在振捣抹平后，先用圆盘磨光机磨搓，达到混凝土表面平整，干湿度适宜。

(2)金刚砂布料。地面混凝土初凝前次撒料，先把2/3的金刚砂混合料沿纵向撒布均匀，用圆盘磨光机压实搓毛，将金刚砂压入混凝土表层内;第二次撒料，在前次磨压后将所剩1/3金刚砂沿横向撒布均匀，当金刚砂吸水变暗后，用圆盘磨光机磨搓，达到表面平整，厚度均匀，色泽一致。

(3)上述工序完成2h之后，再用磨光机沿纵横方向磨搓，中速磨压，对边角或孔洞处，磨光机压不到的地方，用手工抹平压光。

(4)抛光。上述工序完成2~3h后，地面混凝土已凝结、硬化，强度明显上升，赤足行走表面无任何痕迹，此时用磨光机高速抛光。

(5)地面养护。地面抛光后，洒水养护，保持混凝土地面湿养护3d。

(6)沿纵横方向每隔6m切割伸缩缝，缝内填嵌缝胶。

(7)上述工序全部完成后，将地面清扫、清洗干净、表面打蜡、移交使用。

地面金刚砂-金刚砂-潍坊昌达金刚砂由潍坊昌达建材有限公司提供。潍坊昌达建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事山东金刚砂，山东金刚砂厂家，山东金刚砂价格的厂家，欢迎来电咨询。