

10T自卸拖车定做 胡杨机械 蒙阴县10T自卸拖车

产品名称	10T自卸拖车定做 胡杨机械 蒙阴县10T自卸拖车
公司名称	山东胡杨机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省齐河县华店镇工业园区
联系电话	13969289396

产品详情

本实用新型的10T自卸拖车目的是这样实现的液压系统由油泵、油箱、油管、转阀、柱塞油缸组成，柱塞的下端与柱塞孔内的挡压板间有小孔，导向套内圆柱面有环形槽，槽上有孔与回油管管接头相通，10T自卸拖车定制，当压力油使柱塞上升，柱塞上的小孔与导向套环形槽对应时，油从回油管流回油箱。

10T自卸拖车转阀的阀体上设有径向通孔，分别与吸油管及压油管上开设的径向孔始终相通，阀芯上设有径向通孔，在适当位置时，阀芯、阀体、吸油管、压油管四者的径向孔联通。吸油管及压油管对称焊在阀体的两侧，柱塞与翻斗用升降支架联接，升降支架的前端与翻斗底部的前支座用前销联接，中部与柱塞用中销联接，后端与连杆用后销联接。

10T自卸拖车油缸缸体与车架上的油缸支座用油缸支承销联接。

10T自卸拖车翻斗后门自动开关装置是由拉杆、摇臂、车架，翻斗构成的四杆机构，原动件为翻斗，10T自卸拖车供应商，机架为车架，四杆机构各杆的长度为杆一的长度为L1即为拉杆前销到拉杆后销的距离，杆二的长度为L2，即为拉杆后销到摇臂销的距离，杆三的长度为L3，即为翻斗支承销到摇臂销的距离，杆四的长度为L4，即为翻斗支承销到拉杆前销的距离， $L1 > L3 > L2$ ， $L1 > L4 > L2$ 。拉杆的前端与固定在车架上的拉杆座用拉杆前销联接，后端用拉杆后销与摇臂联接。摇臂通过摇臂销与固定在翻斗下梁上的摇臂座联接。用翻斗支承销联接固定在翻斗上的翻斗后支座与固定在车架上的车架后支座。

胡杨机械厂家生产的10吨自卸拖车适用运送轻载货品，和近远途运送，10T自卸拖车定做，此车配备齐备，行车稳定、外观美观大方、坚固耐用，应用做业自然环境普遍，装车。避震形式：延展性弓板。牵引形式：三角架活牵引。10吨自卸拖车全车汽车线束。供气连接形式：支气管快接头。电源电路连接形式：螺旋式七铜芯电缆快电源插头。燃油管连接形式：快速接头。

自卸拖车出现故障时的处理方案：

自卸拖车被广泛应用于各行各业的运输过程中，属于一种运输机械，在使用过程中具有简单方便、易于维护、承载能力强等优点。但是，长期使用自卸拖车会出现一些或大或小的故障问题，下面厂家来为大家介怎样解决自卸拖车的故障问题。

自卸拖车在使用的过程可能会出现起步困难的情况，这是因为离合器制动系统出现故障，应该检查制动空气回路，蒙阴县10T自卸拖车，松开从制动阀到齿轮箱左下侧的连接器，将离合器踏板压到顶部开口离合器制动阀的位置，并观察空气管连接器。

如果自卸拖车排气不顺畅，则意味着需要检查平板拖车的制动器的开关阀，对其进行检查，如果出现问题及时维修或者更换。如果排气顺畅，检查制动缸的密封圈有没有出现磨损或者是漏气的情况，并进行修理。

10T自卸拖车定做-胡杨机械-蒙阴县10T自卸拖车由山东胡杨机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东胡杨机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为场上作业机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东平板拖车，水罐拖车，甘蔗拖车的厂家，欢迎来电咨询。