

# A型柔性防水套管 源益管道值得信赖 A型柔性防水套管图集

产品名称	A型柔性防水套管 源益管道值得信赖 A型柔性防水套管图集
公司名称	河北源益管道设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村
联系电话	15231747354 15231747354

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北源益管道设备有限公司

### 柔性防水套管安装方向

防水套管可以解决套管与墙体之间的漏水问题，但不能解决套管与管道之间的密封问题。但是柔性防水套管可以同时解决这两个问题。

柔性防水套管按02s404防水套管图集制作。如果产品安装正确，则易于安装和拆卸。安装时，有螺栓的一侧应在后水面，无螺栓的一侧应在前水面。

柔性防水套管的位置必须在安装前确定，必须一次放入，不得二次移动。安装细节：

- 1、使用前应观察外观、充水及外墙冲洗情况，检查有无裂缝、砂眼。
- 2、检查所有管件有无裂纹、砂眼、管壁厚度是否均匀。
- 3、检查各插座是否到位、牢固、密实。
- 4、管道坡度应均匀，无坡度。屋面出水口管道坡度适当加大。
- 5、支吊架按“管道安装施工验收规范”设置。

## 套管的分类

套管可分为：普通套管，比要用的管道粗2-4厘米，A型柔性防水套管加工，固定在墙或板内，管道从中通过。柔性套管，就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。钢性套管 - - 就是套管与管道间用钢性材料封堵达到密封效果。防水套管，就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方（比如水池、化粪池、地下室等），A型柔性防水套管用途，就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼，这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体，不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏。

## 防水套管：

在安装过程中，参照土建的 $\pm 0$ ，根据设计图纸确定套管位置、标高，为后期做好防水，对套管出墙尺寸也有要求，套管出外墙20cm。也要注意设计中的标高，有些是管底标高，有些是管中心标高（设计无要求时，A型柔性防水套管图集，重力流管道以管底标高，压力管道以管中标高预埋）严格按图纸设计做好预埋工作。

## 02S404图集标准

套管必须严格按照图集标准化做法制作，套管选用无缝钢管制作。长度需和土建沟通确定剪力墙厚度，保护墙尺寸及外伸墙体200mm，进行加工，套管下料不得采用气焊，必须用切割机。标高、位置正确，内侧紧贴模板，不歪斜，采用附加筋加固，A型柔性防水套管，固定牢固，不得焊接伤害土建主筋及套管，端部用胶带密封严密，土建配模必须采取开圆洞并与套管尺寸相匹配，不得开方形洞口，用毛毡等材料填塞，套管内部涂刷防锈漆。

A型柔性防水套管-源益管道值得信赖-A型柔性防水套管图集由河北源益管道设备有限公司提供。河北源益管道设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。源益管道——您可信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村，联系人：徐凤。