

# PAV速溶胶粉-2 抗裂粘合剂

产品名称	PAV速溶胶粉-2 抗裂粘合剂
公司名称	成都市金牛区黎民建筑材料厂
价格	9.00/公斤
规格参数	材质:抗裂粘合剂 产地:四川成都 功能:建筑抗裂砂浆粘合剂
公司地址	成都市金牛区金泉街道富家社区一组
联系电话	86-02861814341 13880865513

## 产品详情

材质	抗裂粘合剂	产地	四川成都
功能	建筑抗裂砂浆粘合剂	规格	PAV-2
品牌	PAV速溶胶粉	适用范围	抗裂砂浆

pav速溶胶粉是生产各种水溶性涂料、腻子粉、膏状腻子、干粉仿瓷涂料等建筑涂料的胶粘剂，也是保温材料、保温砂浆、抗裂水泥砂浆、粘结砂浆、界面剂、瓷砖粘结剂（干粉）、高效砂浆塑化剂、胶粉聚苯颗粒、发泡聚苯板、发泡挤塑板、硅酸盐保温隔热材料的最佳胶粘添加剂

pav速溶胶粉替代聚乙烯醇、可再分散乳胶粉绿色环保产品 专利号 96101170 产品简介一、概述:pav速溶胶粉是生产各种水溶性涂料、腻子粉、膏状腻子、干粉仿瓷涂料等建筑涂料的胶粘剂，也是保温材料、保温砂浆、抗裂水泥砂浆、粘结砂浆、界面剂、瓷砖粘结剂（干粉）、高效砂浆塑化剂、胶粉聚苯颗粒、发泡聚苯板、发泡挤塑板、硅酸盐保温隔热材料的最佳胶粘添加剂。在建筑行业禁止使用聚乙烯醇熬制的胶水。pav速溶胶粉是绿色环保产品，将给社会的环保事业做出巨大贡献。二、特点:

- 1、产品呈白色粉末状，塑编织袋包装(25kg/袋)，储存运输极为方便，长期存放不变质。
- 2、性能优：粘结强度高(2.4 pas)，附着力强(100%)，180°剥离强度(12n 25 mm)，压剪强度(1.38 mpa)。常温下在冷水中可充分溶解，视为一种新型强力粘合剂。
- 3、使用方便：pav速溶胶粉可直接加入冷水中，轻微搅拌溶解后即成胶水。生产各种腻子粉、干粉仿瓷涂料，可直接加入粉料配伍中混合均匀即可。可在涂料中掺入耐擦洗的填充剂。
- 4、pav速溶胶粉，使用在水泥干粉砂浆、胶粉聚苯颗粒、珍珠岩制品、硅酸盐保温隔热块、发泡聚苯制品中能明显提高材料的粘接强度和内聚力，这是由于pav速溶胶粉聚合物粒子对水泥和各类保温材料基体的孔隙及毛细管的渗透和良好的内聚强度形成的，改善无机材料的弹性和韧性，有效防止材料开裂。
- 5、成本低：pav速溶胶粉，价廉物美、性价比高。在干粉材料中溶解快能提高工效。1吨pav速溶胶粉可加10吨冷水（用热水溶解效果更佳），搅拌充分溶解后即可使用。
- 6、无毒，无污染。

三、推荐掺量: 1、作腻子粉，干粉仿瓷涂料的胶粘剂:应占涂料重量的 4 ~ 6 %  
2、作普通膏状涂料的胶粘剂：应占涂料重量的 3 ~ 5 %  
3、作各种保温材料，保温水泥砂浆的掺量约: 5 %左右  
4、作胶水的比例：1 公斤胶粉：1 0 公斤水 pav速溶胶粉，作为一种胶粘剂适用范围广阔，是聚乙烯醇、可再分散乳胶粉和硅酸钠(水玻璃)的替代产品。用户在使用(或用于其它行业)时，请根据自身

使用原材料的具体情况作试验，以确定效果更佳，更经济的最佳掺量。pav速溶胶粉本厂以于一九九六年通过四川省ma墙体屋面材料质量监督检验站检验，四川省ma产品质量监督检验所检验，北京市建筑材料ma质量检测，并向国家专利局申请专利号（96101170）。在商标局以“pav速溶胶粉”字样商标注册，多年来得到四川及省外广大用户的厚爱和支持，就此表示谢意。

成都市金牛区黎民建筑材料厂地址：成都市金牛区沙西线梓潼工业圆 a 1

电话：（028）61814341 手机:13880865513

价格:pav速溶胶粉 pa-1: 7200元/吨 pa-2: 8800元/吨