

外墙eps线条 eps线条 临沂创新欧式构件

产品名称	外墙eps线条 eps线条 临沂创新欧式构件
公司名称	临沂创新欧式构件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市高新工业园
联系电话	13012791533

产品详情

石膏板吊顶常识及选购技巧

石膏板是目前应用广泛的一类新型吊顶装饰材料。具有良好的装饰效果和较好的吸音性能，价格较其它屋顶装饰材料低廉。

在选择石膏板时，应对装饰石膏板的产品规格、品种、性能有所了解，同时对其使用特点也应了解，外墙eps线条，以便使自己的居室装饰能达到理想的目的。

浇筑石膏装饰板具有质轻、防潮、不变形、防火、阻燃等特点。并有施工方便，加工性能好，可锯、可钉、可刨、可粘结等优点。主要品种有：各种平板、花纹浮雕板、半穿孔板、全穿孔板、防水板等。花纹浮雕板适用于居室的客厅、卧室、书房吊顶；防水板多用于厨房、卫生间等湿度较大的场所。

罗马柱特点：

- 1、可生产欧式罗马柱、檐线、腰线、门套、窗套、山花、廊柱、墙饰板、花柱、花盆、欧式浮雕等品种，构件外表光洁精致，花纹流畅逼真，定型，eps装饰线条，艺术感强。
- 2、存放、运输简单。由于是水泥构件，不怕日晒雨淋，可露天存放，无需仓储库房投资。而且存放屋外，eps线条，运输车辆易进出，减少运杂费用。
- 3、施工、安装方便。GRC欧式构件，同水泥亲和性好，安装稳固，易于修补。
- 4、GRC欧式构件重量轻，eps线条厂家，强度高，韧性好，不龟裂，不脱层，抗火耐水，寿命长。
- 5、无“三废”污染，有利于环境保护；

6、损耗低。如果在运输中出现少量破损也可以在安装装饰完成后用水泥补好，能确保构件的利用率。

材料

1、模具：可以选用高温树脂软胶模配以硬外模，一次成型，脱模容易，定型。

2、水泥：通常用于GRC中的水泥主要有快硬硫铝酸盐水泥、低碱度硫铝酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、白色硅酸盐水泥。

3、纤维：GRC材料中使用的纤维必须是耐碱玻璃纤维，种类包括耐碱玻璃纤维无捻粗纱、耐碱玻璃纤维短切纱、耐碱玻璃纤维网格布。欧美国家要求GRC中使用的玻璃纤维氧化锆含量不低于16.5%，中国要求在使用普通硅酸盐水泥时氧化锆含量不低于16.5%。

4、聚合物：通常添加的聚合物为丙乳，即酯共聚乳液。

5、外加剂：通常可选择性地加入高效减水剂、塑化剂、缓凝剂、早强剂、防冻剂、防锈剂等外加剂:当制品中含有钢质增强材料或钢质预埋件时，不得使用氯化钙基的外加剂。

6、其他材料：可以选择性的添加一些火山灰质活性材料，有利于提升GRC制品的综合性能，例如强度、抗渗、耐久等。

EPS线条施工时应注意哪些事项：

1、施工时环境温度应不大于38℃，不低于5℃，低于此温度时粘结砂浆必须采用抗冻配方。风力不大于5级。

2、安装、切割EPS构件前，墙面不需洒水湿润，粉尘、污渍等影响粘结强度杂物应清理干净。

3、拼接时，拼接缝应尽量流整根EPS构件中间部位。

4、粘接EPS构件时，砂浆用水按推荐加水量进行。但拼接是砂浆加水量应较推荐用量在1-2%。

5、刚粘接的EPS构件应注意保养，防止雨水冲刷、人为损坏等。

外墙eps线条-eps线条-临沂创新欧式构件(查看)由临沂创新欧式构件有限公司提供。临沂创新欧式构件有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。临沂创新欧式构件——您可信赖的朋友，公司地址：山东省临沂市高新工业园，联系人：邱经理。同时本公司还是从事山东grc装饰构件厂家，临沂grc欧式构件，欧式构件厂家的厂家，欢迎来电咨询。