

## T0 2 15907/E 供应商 金雨科创公司

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | T0 2 15907/E 供应商 金雨科创公司        |
| 公司名称 | 北京金雨科创自动化技术股份有限公司              |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区科创十四街99号29幢B座201房间 |
| 联系电话 | 18001125030 18001125030        |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京金雨科创自动化技术股份有限公司

### 开关断路器P3-63和P3-100

平齐螺钉安装E / 及其主开关EA/SVB

黑色/红黄手柄

带或不带急停特征 (SVB)

可挂三把安全维修锁 (SVB)

通断位置指示 (SVB)

后部安装Z / 及其主开关V/SVB

黑色 (红色) 手柄

带或不带急停特征 (SVB)

可挂三把安全维修锁 (SVB)

通断位置指示 (SVB)

延长杆可达 100 mm

带门互锁功能 (SVB)

导轨安装柜内操作IVS

黑色 (红色) 拇指手柄

可挂维修锁

正面 IP30

导轨安装

45 mm 安装深度

辅助触点 HI11-P1/P3(E)(Z)

可安装在开关的左侧/右侧

延长时间闭合/提前断开触点

闭合触点可做为卸载触点

中性线触点N-P1 / P3 (E)(Z)

可安装在开关的左侧/右侧

提前闭合触点

与主触点同等性能

凸能开关T和负荷隔离开关P是随时代进步而不断改进的产品，T0 2 15907/E，一直按照IEC/EN60947S设计和制造，并且通过了伊顿公司低压检测中心检测。伊顿公司于1992年7月在德国获得了ISO9001体系的认证就是一贯重视产品质量的明证。伊顿公司的产品安全、可靠，这对生产过程中的人身安全是至关重要的

## 机器设备的优选开关电器

凸能开关T和负荷隔离开关P，在工业机器设备上具有多种用途，例如作为维修开关和保险开关使用时，T0 2 15907/E报价，在O部位可以加装3把挂锁，T0 2 15907/E供应商，从而保证许多人的安全。

### 妥善的安装方式

#### 三种基本安装方式

平面安装（前部固定）

后部安装（后部固定，带门联动或罩盖联动）

表面安装（配装绝缘外壳）

由这三种基本方式又派出若干种方案：

中心安装（安装孔直径22.3mm）

配电柜平齐安装（卡装在导轨上）

作为总开关或急停设备安装，按照IEC/EN60 204-1，

VDE0113一部分。

#### 维修开关

凸能开关T和负荷隔离开关P适用作的维修开关或连接各种电负载并配装外壳的总开关。此时可以在分闸部位悬挂几把挂锁。

作为保证人身安全而采取的措施：分段部位清晰可见并且不能自动复位。

这种保险开关符合DIN31000/VDE 1000对技术产品实施安全结构的规定。

T0 2 15907/E供应商-金雨科创公司由北京金雨科创自动化技术股份有限公司提供。北京金雨科创自动化技术股份有限公司是北京大兴区,主令电器的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在金雨科导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创金雨科创更加美好的未来。