

福建沿海消浪四脚锥体模具产品介绍海岸码头防浪块模具生产厂家京伟

产品名称	福建沿海消浪四脚锥体模具产品介绍海岸码头防浪块模具生产厂家京伟
公司名称	保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂
价格	2880.00/套
规格参数	京伟模具:5711 JW-XN2:134R11 保定:41DG1
公司地址	河北省保定市莲池区后辛庄工业区
联系电话	0312-5051021 15003127751

产品详情

目前研制人工块体的共性特点，是利用块体间相互钩联或嵌固，发挥护面的群体作用，而不是依赖于单个块体的自重来维持稳定。因此，选择人工块体护面时，应考虑如下几个原则：-消浪效果好、稳定性高、坚固耐久、施工方便、经济合理。按照此项原则，可选择的块体也就为数不多，如四脚锥体、杜勒斯块体、三柱体、四脚空心方块、钩联块体、栅栏板等。人工块体的分类大致有两种钩联咬合型和群体嵌固型。施工方式也有两种随机安放和规则铺砌。钩联咬合型块体的施工多为随机安放，群体嵌固型块体的施工多为铺砌。杜勒斯块体(即扭工字块体)、四脚锥体和钩联块体(即扭王字块体)等均属于钩联咬合型。它们是靠自身的交叉杆件和彼此间的相互钩联咬合，使坡面具有一定的糙率和较高的孔隙率，当波浪与其作用时，能量被吸收和消散。四脚空心方块、栅栏板等块体属于嵌固型块体。它们是靠自身的支撑和孔洞及彼此间的嵌固摩擦作用来消耗和吸收波浪的能量。相比之下，钩联咬合型块体的空隙率、坡面糙率都要比嵌固型块体高，因此消浪性能要好些，波浪爬高小，块体稳定性也较高。但由于钩联咬合型块体多为随机安放两层而嵌固摩擦型块体多为铺砌一层，因此钩联咬合型块体护面的块体数量和工程量一般要高于嵌固摩擦型块体。

发明内容为解决钩联咬合型块体和嵌固摩擦型块体存在的问题，本实用新型的目的是提供一种三联型消浪块体，以外型好、强度高、空隙率大、波浪爬高小、稳定性高、随机安放一层、施工方便、造价低廉。为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是提供一种三联型消浪块体，其中该消浪块体包括有三根形状相同的柱型杆体，三根柱型杆体以三维方向相互垂直的并联连接。每根所述柱型杆体的断面为方形、矩形或圆形，每根所述柱型杆体的两端为棱台或圆台。每根所述断面为方形、矩形的柱型杆体的各面交接处均设有便于脱模的倒角。本实用新型的效果是该结构的消浪块体型式简单、空隙率大、消浪效果好、块体稳定性高、用量少、施工方便，与众多人工块体相比，它属于综合性能较优的一种新型护面块体。它可与当今护面块体的佼佼者——法国的钩连块体相媲美，且填补了我国该技术领域的空白。该新型护面块体实用性强，推广应用的前景较为广阔。该消浪块体适用于港口防波堤、填海造陆围堤、护岸等各种防护性工程，更适于水深、波浪等自然条件较差的地区。

我公司主要经营防浪块模具，四脚空心方块模具，扭王字块模具，四脚锥体模具，防浪堤模具，消浪块模具，挡土墙模具，阶梯式护坡模具，生态框模具，鱼巢式护坡模具，植草式护坡模具，鱼礁模具，卵型槽模具，水沟模具，直立式护坡模具，自嵌式护坡模具，镶嵌式护坡模具，悬臂式护坡模具