

# 呼和浩特电加热器 镇江恒升达 脱硫设备

产品名称	呼和浩特电加热器 镇江恒升达 脱硫设备
公司名称	镇江市恒升达化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市八桥镇二桥西100米
联系电话	13805295610 13805295610

## 产品详情

产品特点:

1. 加热安装方便，热.
2. 加热器设计合理，风阻小，加热均匀，无高、低温死角。
3. 双重保护，安全性能好。在加热器上安装了温控器、熔断器，可以用来控制风道空气温度超温和无风的情况下工作，确保万无一失。

产品应用：

加热空气，脱硫设备，用于各种不同物质的干燥/硫化，热处理，再加热和除湿及其他类似应用。

产品特点:

1. 加热安装方便，热.
2. 加热器设计合理，风阻小，加热均匀，无高、低温死角。
3. 双重保护，安全性能好。在加热器上安装了温控器、熔断器，可以用来控制风道空气温度超温和无风的情况下工作，确保万无一失。

产品应用：

加热空气，用于各种不同物质的干燥/硫化，热处理，再加热和除湿及其他类似应用。

## 熔盐电加热器

### 注意事项

1、当电加热器超温时，将不可自动复位地关闭电加热器，同时报警指示灯亮；此时应检查电加热的温度传感器及电加热器组件是否正常；检查完毕后，按下复位键，再重新启动电加热器。

2、当按下“急停”按钮时，将立即停止加热器系统（包括加热器，电加热导热油炉，以及所有的风机）的运行，请慎重使用“急停”按钮。

1、当电加热器超温时，熔盐电加热器，将不可自动复位地关闭电加热器，同时报警指示灯亮；此时应检查电加热的温度传感器及电加热器组件是否正常；检查完毕后，呼和浩特电加热器，按下复位键，再重新启动电加热器。

2、当按下“急停”按钮时，将立即停止加热器系统（包括加热器，以及所有的风机）的运行，请慎重使用“急停”按钮。

### 电加热器的电热设计资料

#### 计量单位

1.功率：W、Kw 1Kw=3.412BTU/hr英热单位/小时=1.36(马力)=864Kcal/hr

2.重量：kg 1Kg=2.204621b(磅)

3.流速：m/min

4.流量：m<sup>3</sup>/min、kg/h

5.比热：Kcal/(kg ) 1Kcal/(Kg )=1BTU/hr. ° F=4186.8J/(Kg )

6.功率密度：W/cm<sup>2</sup> 1W/cm<sup>2</sup>=6.4516 W/in<sup>2</sup>

7.压力：Mpa

8.导热系数：W/(m ) 1 W/(m )=0.01J/(cm s )=0.578Btu/(ft.h.F)

9.温度： 1F=9/5 +32 1R=9/5 +491.67 1K=1 +273.15

呼和浩特电加热器-镇江恒升达-

脱硫设备由镇江市恒升达化工科技有限公司提供。镇江市恒升达化工科技有限公司是江苏镇江,传热设

备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒升达化工科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒升达化工科技更加美好的未来。