

丽江限位钢制伸缩节 羽拓钢制伸缩节销售 限位钢制伸缩节作用

产品名称	丽江限位钢制伸缩节 羽拓钢制伸缩节销售 限位钢制伸缩节作用
公司名称	云南羽拓金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昆洛路小板桥社区918号（ 小板桥石油加油站斜对面）
联系电话	18087125295

产品详情

波纹补偿器标准

波纹补偿器标准编号:GB/T12777-2008

波纹补偿器标准名称:金属波纹管膨胀节通用技术条件

2008-08-04发布，2009-02-01实施

颁布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国化管理委员会本标准规定了金属波纹补偿器的定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输、贮存等。本标准适用于安装在管道中其挠性件为整体成形无加强U形、加强U形和 形波纹管的圆形波纹管补偿器的设计、制造和检验。压力容器用膨胀节的设计、制造和检验亦可参照使用。

云南钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，云南羽拓。我公司生产的产品设计，结构新颖合理，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，限位钢制伸缩节厂家，选择。

不锈钢波纹补偿器内衬导流筒的作用是什么

导流筒在不锈钢波纹补偿器里起到导流作用，会使不锈钢波纹补偿器内流动的介质较为平稳，限位钢制伸缩节安装，减少高速流体流经波纹管时由于流体流动特性的改变而引起的结构振动，并起到保护波纹管的作用。

在冲刷力较强的管道不锈钢波纹补偿器内，导流筒可以起到防冲刷、起耐磨的作用，使波纹管免受介质

直接冲刷，从而起到延长不锈钢波纹补偿器使用寿命的作用。

如果不锈钢波纹补偿器内衬了导流筒，在安装时一定要不把安装方向搞错，丽江限位钢制伸缩节，应按不锈钢波纹补偿器的标记进行正确安装，以便让不锈钢波纹补偿器正常发挥出应有的作用和使用寿命。

云南钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，云南羽拓。我公司生产的产品设计，结构新颖合理，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

管道伸缩器安装注意事项：

- 1、在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求。
- 2、对带内套筒的伸缩器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型伸缩器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。
- 3、需要进行“冷紧”的伸缩器，限位钢制伸缩节作用，预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。
- 4、严禁用伸缩器变形的方法来调整管道的安装超差，以免影响伸缩器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。

云南钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，云南羽拓。我公司生产的产品设计，结构新颖合理，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

丽江限位钢制伸缩节-羽拓钢制伸缩节销售-

限位钢制伸缩节作用由云南羽拓金属制品有限公司提供。云南羽拓金属制品有限公司是云南昆明,金属线、管、板制造设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在羽拓金属制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创羽拓金属制品更加美好的未来。