

太原伸缩升降柱本地安装-山西天诺信

产品名称	太原伸缩升降柱本地安装-山西天诺信
公司名称	山西天诺信智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:液压升降柱 型号:伸缩升降柱 规格:不锈钢升降柱
公司地址	万柏林区西中环路公园美地
联系电话	17303434422

产品详情

太原伸缩升降柱本地安装-山西天诺信

近年来，升降柱行业蓬勃发展，许多单位门前安装了自动升降柱，根据驱动形式，自动升降柱主要分为两大类，液压升降柱和电动升降柱，那么到底该如何选择？以下太原升降柱厂家小编带大家详细分析。

1.提升速度。

液力升降柱的升降速度一般为2-4秒，能在较短的时间内作出反应，有效地阻拦入车辆。电控升降柱的升降速度一般在8-12秒之间，比液压升降柱稍慢，遇到反应时间较长的紧急情况，不利于对车辆进行拦截。

2.使用寿命。

液力提升柱主要是采用液压机械结构，使用寿命一般在10年左右，平均使用成本较低。电控电梯柱寿命为5-8年，尽管采购成本略低于液压升降柱，但平均使用成本较高。

3.防水性能。

水力提升柱采用全密封液压芯，防水性能更好，在安装过程中将采用排水结构，防水性能优异。电控吊柱由于采用电路元件较多，一旦出现渗水短路的情况，后果就会比较严重。

4.维护费用。

除了栏杆外，很多地方都会用大理石做成圆形的石墩，挡住车辆进入人行区域，殊不知如果出现紧急情况，人们怎么搬这些石头，救援车又怎么进去？而且假设石块被车撞了出去，伤害力也很这也是很危险的。使用升降柱代替圆形石头墩，这些问题便迎刃而解。详细的都市频道管理，是需要用心考虑的。

太原伸缩升降柱本地安装-山西天诺信生产、批发防冲撞升降柱、不锈钢升降柱、防撞升降柱，所有设备均为本地仓储，支持设备安装、远程技术指导。所有设备均质保一年，一次合作终生朋友。

将柱子的内筒(机芯)与外筒分开如下图所示。

2.铺设设备安装水平线:沿基础沟垂直【沟长方向】中心，两端与地面水平用绳子拉一条直线，水平【沟宽方向】根据每台设备安装位置的中心与地面水平拉一条线，形成设备安装交叉线。要求每条线的两端用钉子固定拉紧而不移位。

3.根据设备预埋桶的高度，回填或清理基础槽底部的细砂，使基础槽上方的每个设备预埋桶的高度一致。

步骤步:浇筑混凝土垫层——确保设备与地面水平后，填充少量水泥固定设备。(注意:在固定设备的过程中，记得确保设备没有移动或倾斜。水泥填充量以可固定设备为准，无标准量，一般建议垫层厚度在20-30mm左右)。

步骤五：设备接线。

按照规定的要求接线，接线后插入PVC管到控制箱。

下面是太原升降柱厂家为您详细讲解的升降柱安装方法：

步骤一：实地探测是否适合挖掘，是否有地下电缆、水管、光纤线等障碍物；

步骤二：如符合要求，根据厂家给出的施工图划线，挖基坑，确定基坑位置，同时做好排水工作；确保220V电源连接到施工现场；需要预埋所需的管线。

施工步骤。

步骤三：放置升降柱。

将升降柱放入地槽中，找平拉线，确定间距。用 50PVC管连接升降柱的排水孔，引至下水道或已完成的排水井。