

纸箱包装 芜湖博顺瓦楞纸箱样式 南京纸箱

产品名称	纸箱包装 芜湖博顺瓦楞纸箱样式 南京纸箱
公司名称	芜湖博顺包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市经开区纬二次路润德建设厂内
联系电话	15055785900 15055785900

产品详情

尽管蜂窝纸箱具有广阔的市场前景，但其现在的发展状况并没有想象中那么乐观，重型纸箱包装，主要存在以下几方面困惑和挑战。

产品功能有待提高

从蜂窝纸箱本身功能上来看，多位受访者表示蜂窝纸箱存在一个致命的弱点，即防水、防潮功能较差。现在，即使大部分出口商品包装采用的蜂窝纸箱经过防水、防潮处理，但受运输环境的影响，蜂窝纸箱受潮或遇水严重后各项物理功能指标都会随之下降，导致内装商品受损，从而形成一定的经济损失。另外，蜂窝纸箱的强度也是一大担忧，尤其是戳穿强度和边压强度还有待提高。因而，现在蜂窝纸箱只能在某一范围内替代木箱包装，并不是完全取代。

国际纸箱箱型标准国际瓦楞纸纸箱的箱型标准有两类，一类是经国际瓦楞纸板研究会准许，由欧州瓦楞纸板生产制造工业生产协会（FEFCO）和法国硬纸板研究会（ASSCO）协同制定的国际纸箱箱型标准；另一类是日本、英国的我准。国际纸箱箱型标准中把箱型的文本名字用简易的4位~8位数据编号表明，各种各样箱型在标准中有图例可查。

统一编号表明同一箱型类型中不一样的箱型构造，改型是各生产商对标准箱型的改动。不一样生产厂家改型后缀名码所意味着的箱型不一样，但同生产厂家应该是仅有型的。后缀名码便捷创建CAD/CAM库或箱图片库。如常见的02型纸箱，也称打槽型纸箱，应用一页硬纸板成形，连体衣的上、下摇盖能够封闭式纸箱。一般在纸箱厂根据钉合、粘胶剂或透明胶带黏合来紧密连接接头，紧密连接周长依据所选用的瓦楞纸板的薄厚而定，一般在25mm~45mm中间。02型也是有插底构造，纸箱包装，其特性是避免所装物件从底端露出。02型瓦楞纸纸箱在运送时呈平板电脑状，南京纸箱，应用时装进内装物钉合摇盖，运用广。

纸盒常用的材料

单粉

1. 常用的纸盒材料，纸张厚度从80g到400g各种厚度，更高厚度则要两张对裱。
2. 纸张一面光，芜湖纸箱包装，一面哑，只有光面可以印刷。
3. 可实现各种颜色的印刷，对于颜色制。
4. 印刷后常用的表面处理工艺为：过胶、过uv、烫印、击凸。

烫印

1. 烫印是利用热压转移的原理，将电化铝中的铝层转印到承印物表面以形成特殊的金属光泽效果。
2. 印原料有金、银、红、绿、蓝等各个颜色，但是烫印只能是单色，颜色种类繁多，但不是什么颜色市场都有。

击凸

1. 采用一组图文阴阳对应的凹模板和凸模板，将承印物置于其间，通过施加较大的压力压出浮雕状凹凸图文。
2. 各种厚度纸张都可以，纸板做不了击凸。

纸箱包装-芜湖博顺瓦楞纸箱样式-南京纸箱由芜湖博顺包装有限公司提供。芜湖博顺包装有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。芜湖博顺——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市经开区纬二次路润德建设厂内，联系人：胡先生。