

# 庭院监控杆定制 运城庭院监控杆 鲁星灯饰实力厂家

产品名称	庭院监控杆定制 运城庭院监控杆 鲁星灯饰实力厂家
公司名称	济南鲁星灯饰有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区曹家圈桥检查工区
联系电话	18663782064

## 产品详情

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任，与时俱进，不断开发和更新产品，满足日新月异的市场需求。济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化、讲诚信的厂家，主要产品有：庭院灯、景观灯、路灯、草坪灯、中杆灯、高杆灯、太阳能灯等多个规格及品种，我们积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点，庭院监控杆价格，通过不断研究开发在设计上达到合理、规范、准确、快速。灯杆采用自动斜剪板裁板，灯杆焊缝采用大功率自动合缝埋弧焊，焊缝成型美观、牢固耐用。

### 监控杆

在应用上，普通配电箱一般应用于民用和没有防爆要求的场所。防爆配电箱主要用于危险可燃气体场所。尽管石化企业的供电质量要好于煤矿，但对于众多用电负荷来说，尽可能减少无功损耗，已经在各用电方面引起了极大的注意。近年来，人们发现进行终端补偿要好于集中补偿。所以，庭院监控杆定制，纷纷采取对电动机等感负载进行终端补偿的技术，而工厂用防爆电器完全可以在这个方面尽快跟上发展步伐，以获取更大的经济利益和社会效益。

济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化、讲诚信的厂家，主要产品有：庭院灯、景观灯、路灯、草坪灯、中杆灯、高杆灯、太阳能灯等多个规格及品种，我们积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点，通过不断研究开发在设计上达到合理、规范、准确、快速。灯杆采用自动斜剪板裁板，灯杆焊缝采用大功率自动合缝埋弧焊，焊缝成型美观、牢固耐用。

### 监控杆

#### 监控立杆简要技术说明

相机还原的颜色。

#### 安全要求

1, 接地TN - C - S系统, 电源进线的零线重复接地。在控制箱接地坑, 连接到接地扁钢、接地坑2000 \* 1500 mm \* 1500 mm, 接地电阻小于4欧姆。

2安装、电力电严格按照标准(包括电缆敷设、控制箱、摄像头安装和调试)。

## 控制箱

监测控制杆盒高厚宽x = 1500 \* 1200 \*

1200(应该)根据设备制造的需要, 采用双门, 运城庭院监控杆, 两行, 手动和自动两种功能。

控制箱、盒由供电部门提供电源电路, 控制箱设置位置可以调整根据有关部门的要求。

济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化.讲诚信的厂家, 庭院监控杆报价, 主要产品有:庭院灯.景观灯.路灯.草坪灯.中杆灯.高杆灯.太阳能灯等多个规格及品种, 我们积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点, 通过不断研究开发在设计上达到合理.规范.准确.快速。

## 监控杆

路灯监控杆有必要有避雷针及杰出接地好加引线导入地下(主张导电不走杆体), 其接地电阻小于4欧;方向与行车道笔直(或按工程师要求)地脚螺栓作为主筋;避雷2、立杆根底的混凝土浇注面平整度小于5mm/m 尽量坚持立杆预埋件水平。预埋件法兰盘低出周围地面20~30 mm, 再用C25细石砼把加强肋盖住, 以防止积水。

材料: 8mm钢板、20mm钢筋、C25混凝土、碎石、2.5英寸PVVC弯管; 3、基础钢板上钢筋按M20标准攻丝, 配镀锌螺丝两个、平光垫圈和弹簧垫圈各一个。2、基础与窞井之间应有穿线管, 且放置铁丝

庭院监控杆定制-运城庭院监控杆-鲁星灯饰实力厂家(查看)由济南鲁星灯饰有限公司提供。济南鲁星灯饰有限公司是一家从事“太阳能路灯.景观灯.庭院灯.高杆灯.中华灯.监控杆.限高杆等”的公司。自成立以来, 我们坚持以“诚信为本, 稳健经营”的方针, 勇于参与市场的良性竞争, 使“鲁星灯饰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上, 用户至上”的原则, 使鲁星灯饰在道路灯具中赢得了客户的信任, 树立了良好的企业形象。 特别说明: 本信息的图片和资料仅供参考, 欢迎联系我们索取准确的资料, 谢谢!