

pvc止水带(塑料止水带)概述

产品名称	pvc止水带(塑料止水带)概述
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	28.00/米
规格参数	型号:EP型 拉伸强度:12MPa 硬度:60邵尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、pvc止水带产品简介：

pvc止水带是由聚氯乙烯树脂与各种填加剂，经混合、造粒、挤出等工序而制成的PVC塑料止水材料。该产品利用弹性体材料具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，PVC塑料止水带且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。pvc止水带主要用于混凝土浇注时设置在施工缝及变形缝内与混凝土构成为一体的基础工程。如隧道、涵洞、引水渡槽、拦水坝、贮液构筑物、地下设施等。

2、pvc止水带产品种类：

橡胶止水带、塑料（PVC）止水带、钢板止水带、中埋钢边橡胶止水带。pvc止水带的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，从而确保工程建筑物的使用寿命。pvc止水带规格有280x4、300×4、300×6、350×6，400×6mm，pvc止水带在许多大型工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等要求，因此采用和安装pvc止水带是地解决以上工程中遇到种种问题。

3、pvc止水带跟橡胶止水带的区别

pvc止水带跟橡胶止水带一样，也是分背贴式跟中埋式，不同区别是生产止水带的材料。pvc止水带抗腐蚀抗低温性能强、拉断强度高、寿命比一般橡胶止水带提高3-5倍。加工工艺和橡胶材质从根本上不同，取消了原有的硫化工艺、高温一次成型，原材料采用材料，不含有废料成份，pvc止水带在加工过程中，废料成份和其它分子不结合，只要含有废料成份，pvc止水带就发生质的变化，橡塑材质不好，所以止水带质量也不好。

4、pvc止水带产品用途:

pvc止水带主要用于：基建工程、地下设施、隧道、蓄水池、污水处理厂、水利、地铁、河道护坡水渠等工程。pvc止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在pvc止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免pvc止水带被刺破，影响止水效果，具体注意事项如下：

pvc止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。pvc止水带在运输和施工中，防止机械、钢筋损伤pvc止水带。

5、pvc止水带生产厂家：

工程橡胶有限公司主营产品：pvc止水带，背贴式橡胶止水带，橡胶止水带，双组份密封胶，止水条，塑料泡沫板，橡胶棒，三元乙丙橡胶复合板，橡胶支座，塑料盲沟，塑料胶泥等。pvc止水带特性:拉伸强度高，扯断伸长率大；老化性能良好。pvc止水带适用范围：地下建筑、水坝、沟通、蓄水池及其他建筑结构变形缝防水、市政工程、人防工程等。