尼龙塑胶PA6T 日本三井化学 CH230N阻燃级塑胶原料

产品名称	尼龙塑胶PA6T 日本三井化学 CH230N阻燃级塑胶原料
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三井化学 型号:CH230N
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	180****9124

产品详情

尼龙塑胶价格PA6T 日本三井化学 CH230N阻燃级塑胶原料

PA6T(聚对苯二甲酰己二胺#)/CH230N/三井化学

用途： 电子电器

重要参数： 密度:1.63 g/cm3 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.4 % 缺口冲击强度:80 拉伸强度:160 MPa 弯曲强度:240 MPa 弯曲模量:11000 MPa 硬度:95

生产厂商：三井化学株式会社

PA6T | 聚对苯二甲酰己二胺#三井化学

规格级别： 阻燃

CH230N 物性表

基本性能	额定值	单位	测试方法
吸水率 (2mmt,100°C)	0.3(3.0)		
物理性能	1.63		
模具收缩率 (2mmt)	0.4(0.8)		

机械性能	额定值单位	测试方法
弯曲模量 (dry(moist))	11000(8000)	
IZOD缺口冲击强度 (dry(moist))	80(90)	
拉伸强度 (dry(moist))	160(140)	
拉伸伸长率 (dry(moist))	4(3)	
弯曲强度 (dry(moist))	240(200)	
洛氏硬度	95	
电气性能	额定值单位	测试方法
Dielectric breakdown voltage (dry)	25	
损耗因数 (10Hz,dry)	25	
介电常数 (10Hz,dry)	4.0	
体积电阻率 (dry)	10	
热性能	额定值单位	测试方法
阻燃性	V-0	
熔点	310	

负荷挠曲温度	290
玻璃转变温度	85
线性热膨胀系数	3.0(6.0)
其它性能额定值单位测试方法	30