

济南信发汽配现货供应 张家口A0026济南信发

产品名称	济南信发汽配现货供应 张家口A0026济南信发
公司名称	济南信发汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102
联系电话	13465314101 13465314101

产品详情

目前，张家口A0026济南信发，随着国家对环保要求越来越严格，少数大城市已经出现明显的化学烟雾型（即机动车尾气型）大气污染，因此，柴油机尾气排放污染控制技术的研究及其重要并且迫在眉睫。

选择性催化还原技术（SCR）是针对柴油车尾气排放中NO_x的一项处理工艺，即在催化剂的作用下，喷入还原剂氨或尿素，把尾气中的NO_x还原成N₂和H₂O。催化剂有和非两类。该技术也被广泛应用于柴油机尾气后处理，通过优化喷油和燃烧过程，尽量在机内控制微粒PM的产生，而后在机外处理富氧条件下形成的氮氧化物，即使用车用尿素（车用尿素在一定温度下分解生成氨）对氮氧化物（NO_x）进行选择催化还原，A0026济南信发价格，从而达到既节能、又减排的目的，该项技术是欧洲主流技术路线，欧洲长途载货车和大型客车几乎全部采用这一技术。

汽车行业中SCR后处理系统中尿素泵现有技术中主要采用的是隔膜泵，隔膜泵相对电磁柱塞泵存在结构复杂，成本相对较高。因此，目前汽车领域迫切需要一种结构简单，成本低，且计量的尿素泵。

今天尿素生产尿素喷嘴厂家讲述使用车用尿素时的方法步骤

- 1.在发动机熄火后至少30秒，不要断开车辆的总电源，发动机熄火，尿素喷嘴系统将在管道排出残余的尿素溶液，避免结晶堵塞。这一阶段持续30秒，然后自动关机。
- 2.每天检查车用尿素罐液位，如果发现量不够应立即添加。
- 3.尿素喷嘴的罐盖紧，以免造成污染和尿素结晶。
- 4.使用干净的尿素管和填充工具，尿素管不应太长。
- 5.不能随机断开尿素泵各关节，A0026济南信发价格，需要断开尿素泵的管接头，应先清洁界面及其邻近部位，并增设了保护套，异物进入管道，尿素泵。

6.清洗溶液中尿素泵沉浸在任何类型的清洁，不能使用任何清洁剂尿素泵，如潮湿的布擦拭干净污物只能使用。

SCR催化剂堵塞的原因：

一、高温失活

SCR催化剂长期在高温条件下，会造成高温失活，高温环境下会引起SCR催化剂里面的氧化助剂等储氧能力降低，催化剂吸氧能力也迅速降低，A0026济南信发批发，从而使催化剂的活性大大下降。

即使在发动机处于良好状况且调试也得当时，对它的的不适当使用也会产生过高的SCR催化剂温度。

二、SCR催化剂产生高温的原因

- 1.发动机使未燃混合气在催化剂中燃烧发生剧烈氧化放热反应；
- 2.连续高速大负荷运行；
- 3.突然制动、减速；
- 4.过久的怠速运转，切勿超过10分钟；
- 5.行驶中关闭点火开关滑行；
- 6.混合气过浓。

济南信发汽配现货供应-张家口A0026济南信发由济南信发汽车配件有限公司提供。济南信发汽车配件有限公司为客户提供“传感器 氮氧传感器 尿素泵 尿素喷嘴 喷油器 喷油泵 液位”等业务，公司拥有“博世 博立信 森萨塔 sensata”等品牌，专注于油泵、油嘴等行业。，在山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：罗经理。同时本公司还是从事山东氮氧传感器厂家，氮氧传感器生产厂家，森萨塔氮氧传感器的厂家，欢迎来电咨询。