

泰安玻璃钢管道 玻璃钢管道选型 寰球玻璃钢

产品名称	泰安玻璃钢管道 玻璃钢管道选型 寰球玻璃钢
公司名称	河北寰球玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县
联系电话	13752159866

产品详情

玻璃钢屋顶风机的优点：

- 1、通风换气效果好：玻璃钢屋顶风机抽风效果好，非常适合用在管道抽风或者送风；
- 2、耐腐蚀：可以耐酸碱腐蚀，使用寿命长；
- 3、噪声低：玻璃钢屋顶风机根据空气流力学采用合理叶轮角度设计，泰安玻璃钢管道，运行时，无任何机械摩擦，合理叶片形线使噪声降为低；玻璃钢屋顶风机产生的噪音是高频噪音，只要有障碍物，即可隔音；

若玻璃钢屋顶风机长期不用应封存在干燥环境下，玻璃钢管道价格，严防电机绝缘受损。在易锈金属部件上涂以防锈油脂，防止生锈。在停用期应检查电源总开关是否确实在断开位置。以防意外启动。

玻璃钢风机的参变量定义

压力:玻璃钢离心风机的压力指升压（相对于气压），即气体在风机内压力的升高值还是该风机进出口处气体压力之差。它有静压、动压、全压之分。流量:单位时间内流过风机的气体容量的量，又叫作风量。

常用Q来表达，常用单位是 m^3/s 、 m^3/min 、 m^3/h （秒、分、钟头）转速：风机转子旋转速度常以n来表达、其单位用 r/min (r表达转速，min表达分钟)。风机的错误中故障是指风机、马达两转子的轴心线与轴承核心线的倾侧或偏移程度。

3、联接出风口之管道重量，不应由风机风筒承受，安装时应另加支撑。

玻璃钢轴流风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打螺栓强制连接，玻璃钢管道选型，以防底座变形。安装时应用水平尺校正机座，加垫以保持其水平位置，然后将地脚螺栓旋紧。

玻璃钢离心风机如果是长时间暂停使用，如何保养呢？

1、将轴承及其它主要的零部件的表面涂上防锈油以免锈蚀。

2、玻璃钢离心风机转子每隔半月左右，应人工手动搬动转子旋转半圈(既 180°)，玻璃钢管道型号，搬动前应在轴端作好标记，使原来上方的点，搬动转子后位于下方。

以上的保养方法只是确保玻璃钢离心风机在暂停使用期间合理存储的手段，如果要重新投入使用，还是得做一个简单的检查，看看玻璃钢离心风机的状态，有没有哪儿出了差错，确认无误后再投入使用。

泰安玻璃钢管道-玻璃钢管道选型-寰球玻璃钢(推荐商家)由河北寰球玻璃钢有限公司提供。河北寰球玻璃钢有限公司是从事“玻璃钢风机,环保设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生。