

# 自锁式耐张线夹NXL,NEK

产品名称	自锁式耐张线夹NXL,NEK
公司名称	万协电力科技有限公司
价格	13.00/只
规格参数	万协电力:万协 NXL-1A:35-50 浙江乐清市:纬十一路268号
公司地址	经济开发区纬十一路268号
联系电话	0577-62698212 15168779933

## 产品详情

### 产品介绍

#### Product introduction

##### 概述

NXL、NEK(双耳)系列楔型耐张线夹适用于20KV 及以下配电线路中，将架空绝缘铝导线或裸铝导线固定在转角或终端耐张杆的绝缘子上，从而将架空导线固定或拉紧，绝缘罩与耐张线夹配套使用，起绝缘防护作用。

##### 型号及含义

##### 结构特点

选用非磁性高强度氧化铝合金材料，无磁滞损耗；  
楔块锁紧结构，部件连体，安装简便，性能可靠；圆弧大面积抱紧，导线不易蠕变、握力大。

##### 绝缘罩性能特点

1-10KV 工频耐压： 18KV，保压1分钟不击穿； 20KV 工频耐压： 30KV，保压1 分钟不击穿；  
绝缘电阻： > 1.0\*10<sup>14</sup> 环境温度： -30 ~ +90

# 选型表

## Instructions for ordering

选型表 (一)

NXL-1A	25mm	245mm	3.4	7.5	NXL-25/95(Z)	
	50mm		4.6			
NXL-2A	70mm	245mm	6.7	14.5		
	95mm		8.9			
NXL-3A	120mm	255mm	11.3	23.4		NXL-35/150(Z)
	150mm		13.7			
NXL-4A	185mm	300mm	17.3	36.4		
	240mm		22.5			
NXL-5A	300mm	320mm	28.2	61		
	400mm		39.8			

选型 (二)

	剥皮			不剥皮			
	剥皮	不剥皮		剥皮	不剥皮		
NXL-1	50	-	245	5.16	3.4	14.5	NXL-25/ 95(Z)
	70	-		7.12	4.6		
	95	-		9.4	6.7		
NXL-2(2 J)	120	35~50	255	12.7	8.9	23.4	
	150			15.2	11.3		
NXL-3(3 J)	185	70~120	300	18.5	13.6	36.3	
	240	70~120		23.6	17.3		
NXL-4(4 J)	300~400	150~240	320	55	22.5	61	
NXL-5J	-	300	350	65	30.3	68	

选型 (三)

NEK-1	6.0 ~	25mm	245mm	3.4	7.5	NXL-25/ 95(Z)	
	9.0mm	50mm		4.6			
NEK-2	9.0 ~	70mm	245mm	6.7	14.5		
	12.0mm	95mm		8.9			
NEK-3	12.0 ~	120mm	255mm	11.3	23.4		NXL-35/ 150(Z)
	15.0mm	150mm		13.7			

NEK-4	15.0 ~	185mm	300mm	17.3	36.4	NXL-185
	19.0mm	240mm		22.5		/400(Z)

安装效果图