

# 九江冷却塔冷却塔横流式冷却塔「在线咨询」

产品名称	九江冷却塔冷却塔横流式冷却塔「在线咨询」
公司名称	山东旭能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区新兴街12号
联系电话	18706552566 18706553278

## 产品详情

填料是冷却塔换热的关键部位，塔中气、水热交换过程主要在淋水填料中完成，所以淋水填料热力和阻力特性影响冷却塔冷却效果的主要因素。而填料材质的优劣又会影响使用冷却塔填料是冷却塔的核心部分，其运行中发挥着不可代替的作用，冷却塔填料由于风吹日晒，表面老化。变形，整个填料密度松散，使冷却水不能充分利用填料散热。热交换受阻，使冷却塔降温达不到较佳效果。4、填料是冷却塔的核心换热部分，与冷却效率有直接关系，填料的品质和设计在很大程度上直接影响冷却塔的冷却能力。据资料显示，在整个冷却塔的换热比中，填料就占据60%~70%。5、填料一般由凸凹不平的PVC或PP材料制成，亲水性能要好，还要能保证冷却水在填料上形成水膜和水滴，而不是水流，这样的冷却塔填料才能很好的增强水气交换面积，延长空气和水的交换时间，保证冷却效果。那么，耐高温冷却塔填料又是怎么回事呢？6、在现代的许多生产工艺中，所用到的设备，其循环冷却水出水温度比较高（60℃以上），而进水温度需要达到32℃~37℃，冷却塔冷却塔，那么这个温差就有30℃以上那么大了。在这样的工况下，冷却塔填料需要长期承受60℃以上高温水的侵蚀，而一般材质的冷却塔填料，其耐温40~50℃，超过这个温度填料就会变形、收缩导致冷却塔换热效率降低。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东旭能环保科技有限公司

闭式冷却塔是内外两级循环水降温，内循环一般是软化水，外循环一般是城市自来水。主要结构有：电机，风叶，换热盘管，淋水填料，循环水泵，轴承，补水浮球阀，积水盆……等等

作用大，而且很大。对于水冷空调来说冷却塔就相当于普通家用空调室外机上的换热器和风机电机，起到中央空调散热的作用，如果没有冷却塔，对于水冷式中央空调来说就没法散热，也就没法实现正常的制冷运行。水冷式中央空调制冷运行时候的热量是通过水泵带动下水循环经过水冷换热器把热量带到冷却塔内，通过冷却塔实现周围空气和水之间的热量交换，从而实现热量散失。对于家用空调来说，如果室外机没有换热器和风机电机只有压缩机，则空调是无法实现正常制冷制热运行的。冷却塔在日常使用过程中需要定期进行清淤、清洗散热片等维护保养工作，以保证水质不至于太差，不至于滋生过多的有机物或者是细菌。

- ；冷却塔降噪处理方法 (1)应制止装于防水通道、易反射音量的高墙，应装于屋顶或氛围流畅的地方。
- (2)两台或以上玻璃钢冷却塔并用时，应细致塔身间距。
- (3)不该安置在四面有外墙或密不透风的地方，并应细致塔身与外墙间距。
- (4)玻璃钢冷却塔应制止安置有煤烟及尘土较多的地方，防上面堵塞胶片。
- (5)玻璃钢冷却塔应阔别厨房及汽锅房比及较热的地方。

九江冷却塔冷却塔横流式冷却塔「在线咨询」由山东旭能环保科技有限公司提供。山东旭能环保科技有限公司为客户提供“玻璃钢冷却塔,冷却塔,闭式冷却塔,全钢冷却塔”等业务，公司拥有“旭能”等品牌，专注于换热、制冷空调设备等行业。，在山东省潍坊安丘市经济开发区汶水南路的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。