

# 副框生产厂家 芜湖创佳工贸企业 PVC副框生产厂家

产品名称	副框生产厂家 芜湖创佳工贸企业 PVC副框生产厂家
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

可调节粘玻璃副框，该副框包括带有弧形凹槽1的母座2和带有弧形凸起3的支撑臂4，上述的弧形凸起与弧形凹槽相配合，从而使母座和支撑臂活动连接，并且所述的弧形凹槽的开口朝向母座外部，使母座和支撑臂之间的阳角范围为 $90^{\circ}$  -  $150^{\circ}$ ，图5示出了母座和支撑臂之间的阳角度数分别为 $93^{\circ}$ ， $108^{\circ}$ 和 $148^{\circ}$ 时的情况。

可调节粘玻璃副框，该副框包括带有弧形凹槽1的母座2和带有弧形凸起3的支撑臂4，塑木节能副框生产厂家，上述的弧形凸起与弧形凹槽相配合，从而使母座和支撑臂活动连接，副框生产厂家，并且所述的弧形凹槽的开口朝向母座内部，使母座和支撑臂之间的阴角范围为 $50^{\circ}$  -  $80^{\circ}$ ，图6示出了母座和支撑臂之间的阴角度数分别为 $80^{\circ}$ ， $60^{\circ}$ 和 $50^{\circ}$ 时的情况。

## 工程质量样板展示

- 1、金属门窗框和副框必须牢固，预埋件的数量、位置、预埋方式、与框的连接方式必须符合设计要求。采用预制混凝土块补搓，塑木副框生产厂家，便于门窗的安装固定，保证门窗的稳定性。
- 2、过梁设置、截面和配筋均按设计要求。两端搁置长度应确保：当墙厚 24cm时，为37cm；当墙厚 37cm时，为24cm。 1200的门窗过梁，必须按设计要求设置钢筋混凝土过梁。施工洞 30cm以上的预留

洞必须设置过梁。

本实用新型的目的在于克服现有的附框安装存在的缺陷，现有的钢附框易腐蚀，并且成本高，加工难度大，PVC副框生产厂家，提供一种新型塑木复合附框，隔热，耐腐蚀效果好，安装方便，节约材料，具有产业上的利用价格，确保了门窗和外墙的连接牢固，提高了门窗抵抗变形能力，从而更加适于实用。

本实用新型的目的在于通过以下技术方案实现的：

一种塑木复合附框，所述塑木复合附框包括四边形结构的主体，所述主体包括左边框1、右边框2、上边框3和下边框4，在所述主体内部设有两个左右对称的中空腔5；所述左边框1和右边框2分别设有一条凹槽6；所述上边框3表面设有多个一凸起7，所述下边框4表面设有多个第二凸起8，所述上边框3和下边框4的中间位置分别设有一个小凹槽9。

副框生产厂家- 芜湖创佳工贸企业-PVC副框生产厂家由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司为客户提供“附框,节能附框,pvc附框,门窗附框”等业务，公司拥有“芜湖创佳工贸”等品牌，专注于工业制品等行业。，在芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：汪经理。