

兖州智能玻璃钢一体化预制提升泵站

产品名称	兖州智能玻璃钢一体化预制提升泵站
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	89000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

产品详情

兖州智能玻璃钢一体化预制提升泵站

兖州位于山东省济宁，它北邻宁阳，西靠汶上，南、西分别与邹城、任城接壤，东隔泗河和孔子故里曲阜毗邻。2000 前孔子、孟子、曾子等曾在此讲学；“诗仙”李白曾寓家在此。“兖，端也，信也。”不仅“兖”字有端信的含义，而且兖人也是端信的人。兖州人的端信，既是历史的渊源，也是地理条件、自然环境的赐予。我们思源的一体化预制泵站能够埋根 信的兖州，也是奇妙的缘分。

智能玻璃钢预制提升泵站是我公司近年来的产品，下面小编简单介绍一下：【基坑开挖】1、基坑开挖前应制定专项施工方案，基坑超过一定规模的应该按国际现行有关规定进行专家论证，经审 方可施工。2、基坑的开挖断面应满足设计、施工和基坑边坡稳定性的要求。3、基坑底部应采取排水措施。4、基坑开挖后 应确认泵站进出水管链接管以及电缆等现场条件具备，方可进行泵站筒体安装。

一体化污水提升泵站的特点与优势：

- 1、筒体采用环保型玻璃钢机械缠绕成形或碳钢结构内衬玻璃钢，高强耐腐，
- 2、泵坑采用流体学设计，具有流态好、无堵塞，自清洁功能；
- 3、质量可靠，重量轻，造价较低；
- 4、配备高质量、高性能的潜水污水泵，其广泛应用传感器时刻监控水泵运行状况，**降低了维护费用；

一体化污水提升泵站概述：

泵站是解决无自流条件下的排灌、供水和水资源调配问题的之一动力来源，随着国家基础设施建设和城镇化进程的加快 传统混凝土泵站也日益暴露出它自身难以克服的缺点。浩润一体化预制泵站为地埋式，泵站主体由井筒、潜污泵、耦合装置 管道、阀门、液位传感器、控制系统、格栅和通风系统等部件组成

。是一种使用方便，质量可靠，土建工作少，成本较低的新型一体化泵站设备，可以作为中小型混凝土泵站的替代品。

智能玻璃钢预制提升泵站【组成部分】1、泵站筒体：泵站筒体采用高强度缠绕玻璃钢制成，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求。底部用灌浆结构，泵站采用非等径设计，底部流道位置直径应*于筒身直径。玻璃钢内径 2.6米，筒体厚度 20mm，预留二次口。2、泵站底部设计：泵站底部采用优化自清洁设计，缩小底部面积，增*底部流速，避免沉积，实现每次启动水泵都可以洁泵站底部的效果，免除了人工清淤。U型底部设计，既*起又防止水泵堵塞。3、泵站上盖：盖板材料由GRP制成。盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维裸露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。GRP材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间裸露在太阳光下面老化。体顶盖有防滑措施，如防滑花纹或颗粒。

4、上部防护格栅和检修平台和格栅和平台材料由GRP或不锈钢304制成，没有采用镀锌钢材质5、防滑顶盖：采用铝合金制成，带安全格栅、通风排气管和扶手。可加装防盗安全锁。可加气压弹簧，轻松打开。6、吊耳：筒体外必须安装2~4个预制吊耳，易于安装。7、管路及其他附件：内部管路，导杆系统，提升链条，支架，通风管及所有紧固件材质均不得低于SS304。8、泵站入口格栅系统：采用带有导杆系统的不锈钢提篮格栅，人无需下井，就可将格栅提升至地面，方便清洗。9、配套水泵：配套水泵为潜水泵，为国内品牌,也可根据客户要求选择品牌。潜水离心泵应为成套装置，并需配备水弯座、导杆/索、提升链、潜水电缆、接线盒和紧固件等有效和安全运行所必需的附件。【应用范围】

1、适用地域范围：适用于城市管网压力较充足的地区加压给水

2、适用工程类型：工矿企业的生产、生活用水、自来水厂的*型给水中间加压泵站

3、适用工程部位：给水二次加压系统

4、其它适用范围：新建、改建、扩建住宅楼、办公楼、宾馆、饭店等公共建筑生活用水

5、使用单位类型：设计单位、施工单位、监理单位

兖州智能玻璃钢一体化预制提升泵站