

佛山胶条 佛山亿福门窗配件厂 胶条多少钱

产品名称	佛山胶条 佛山亿福门窗配件厂 胶条多少钱
公司名称	佛山市南海区亿福门窗配件制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号
联系电话	13923108074

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市南海区亿福门窗配件制造厂

高温硫化硅橡胶密封条的性能

作为节能门窗的关键材料，密封条在门窗中起着水密、气密及节能的重要作用。而硅橡胶密封胶条作为革命性的密封产品，为节能门窗提供的密封，胶条订购，具有无以伦比的性能优势。

高温硫化硅橡胶具有的性能，主要为：

优异的耐寒性及耐热性

硅橡胶可在-70OC ~200OC的环境中长期使用，硅橡胶良好的高低温性能在纬度范围较大的中国地区尤为主要，在中国南方夏季向阳的门窗及墙面上，温度在70OC是正常的，而在冬季的北方地区气候在-40OC也不足为奇。巨大的温差使PVC、热塑性弹性体、三元乙丙橡胶的使用受到严重制约，一般的塑料及橡胶或弹性体在-20OC时已脆化，即使在0OC条件下也无法施工。而硅橡胶在-70OC~200OC时，物性根本没有大的变化。

胶条这种三元乙丙密封条在设计上面，往往也都更加的先进，胶条哪家好，它有着独立的气泡结构，这样也就能让它形成了很好的密封结合率，所有的气泡也都达到了均匀的分布，能起到很好的膨胀收缩的性能，也正是因为这一点，胶条多少钱，所以它能达到使用中不流淌不变形不开裂等等的优越性能，它

在使用的接触材料上面除了平面之外，不能和很多不平整的物质进行结合。

用途主要应用在车门门扇门框、侧面车窗、前后挡风玻璃、发动机盖和行李箱盖上，起到防水、防尘、隔音、隔温、减震、装饰的作用，的配方设计使三元乙丙橡胶密封条具有优越的抗老化、耐高低温及耐化学药品性能，具有良好的弹性和抗压缩变形性，长期使用不会龟裂或变形，佛山胶条，在-50度至120度之间都能维持其原有的高密封性能。

1)密封胶条

玻璃密封胶条.玻璃密封胶条也可称为K形密封胶条，主要用于玻璃装配时压条与玻璃之间的密封.

框扇密封条.框扇密封胶条也成为O形密封胶条，用于门窗框扇之间配合间隙的密封.一般情况下，框扇之间的配合间隙为3-5mm，所以，在选择密封胶条时，要注意所选胶条的规格.

胶条安装的注意事项.

- a. 每个框内的密封胶条端头都应位于上边框的中部，每个转角处的密封胶条应用剪刀剪开一个豁口，使密封胶条在直角处平整，严禁把胶条剪断.
- b. 在安装过程中，应从上边框开始，用滚轮将密封胶条压入.
- c. 塑钢门窗设备小编认为密封胶条的端部接口处要留有一定尺寸的余量，以防止胶条收缩后不能起到良好的密封效果.
- d. 胶条安装后，不允许有脱槽现象，同一构件上不能安装两端或多段胶条.

佛山胶条-佛山亿福门窗配件厂-胶条多少钱由佛山市南海区亿福门窗配件制造厂提供。佛山市南海区亿福门窗配件制造厂为客户提供“门窗配件,毛条,五金配件”等业务，公司拥有“门窗配件,毛条,五金配件”等品牌，专注于门窗五金等行业。，在佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：徐生。