

环链式电动葫芦制造厂 山东鲁新 上海环链式电动葫芦

产品名称	环链式电动葫芦制造厂 山东鲁新 上海环链式电动葫芦
公司名称	山东鲁新起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西
联系电话	13515487891 13515487891

产品详情

起重量：500、1000、2000、3000、5000、10000、16000、20000(KG) 起升高度：6、9、12、18、24、30(M)

电动葫芦运行条件：

环境温度：-20 ~ +40

工作制度：中级JC25%

重级：JC40%

当中级工作制度电动葫芦的起重量降低30%时，即为重级工作制度JC40%的电动葫芦。

重级工作制度JC40%的电动葫芦是用于工作比较繁重，负载经常在额定值或要求安全系数较高的情况下。

微型电动葫芦又名民用电动葫芦。能适用于各种场合起重1000公斤以下的物质，特别适用于高层楼房的住户能方便地从楼下吊起较重的生活用品，并适用于各种场合吊卸小件货物。结构简单、安装方便、小巧玲珑，且用单相电作为动力源，用途十分广泛这种新型电动葫芦被广泛应用于机械制造、电子、汽车、造船、工件总装以及高新技术工业区等现代化工业的生产线、流水线、装配机、物流运输等场合。对在仓库、码头、配料、吊篮和空间较窄小的工作场地作业，更能显示出它的优良品质。是定柱式、墙壁式旋臂起重机的佳配套产品。

钢丝绳电动葫芦具有结构紧凑、自重轻、体积小、操作方便等特点。既可以单独安装在架空工字梁上，环链式电动葫芦代理，也可以配套安装在电动或手动单梁、双梁、悬臂、龙门等起重机上使用。

新不锈钢电动葫芦不要立即在高速、重载下直接使用，而要在低速、中载条件下运行一段时间，使新绳适应使用状态后，再逐步提高运行速度和加大提升载荷，即新在进行高速、重负荷作业前必须经过初期磨合阶段。

一、 严禁不锈钢跳槽：

不锈钢和滑轮配合使用时，必须注意防止从轮槽中跳出。如果脱落了轮槽后还在继续使用，将会产生挤压变形、扭结、断丝、断股，环链式电动葫芦服务商，严重缩短使用寿命，如果发生断绳现象，往往会带来灾难性的后果。

二、 严禁不锈钢挤压变形：

不锈钢电动葫芦在使用时不能受到强烈挤压，以免变形，导致结构破坏而出现早期断丝(这时钢丝表层将出现马氏体这一脆性层组织)、断股甚至断绳，显著降低使用寿命并危及作业安全。

三、 严禁不锈钢高速运行时和其它物体摩擦：

不锈钢电动葫芦在高速运行时，应避免其与非匹配轮槽外的其它物体发生摩擦。因为在高速情况下，与这些物体相互运行时所产生的瞬间摩擦热，可导致钢丝表层出现马氏体组织，上海环链式电动葫芦，而这种组织上的变化虽然无法通过肉眼辨别，然而却是引起钢丝早期断裂的主要原因。

一、出现以下情况，应当报废金属铸造的电动葫芦起重机滑轮，环链式电动葫芦制造厂，出现下面的情况之一时，应当做报废处理。1)、裂缝。2)、轮槽不均匀磨损损量达到3mm。3)、轮槽壁厚磨损达原壁厚的20%时。4)、因为磨损使轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的50%。5)、其它损害钢丝绳的相关问题等缺陷。二、规定数值电动葫芦起重机滑轮直径与钢丝绳直径的比值应不小于规定的数值。三、滑轮槽电动葫芦起重机滑轮槽应当保持光滑平整，不得有损伤钢丝绳的缺陷行车。

环链式电动葫芦制造厂-山东鲁新-上海环链式电动葫芦由山东鲁新起重设备有限公司提供。山东鲁新起重设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！