

防水防火矿用风门2*2.2 巷道行车

产品名称	防水防火矿用风门2*2.2 巷道行车
公司名称	枣庄福德通用机械有限公司
价格	850.00/平方米
规格参数	
公司地址	薛城区陶庄镇皇殿村驻地
联系电话	0632-4011888 18363228154

产品详情

矿用风门种类里还有一种门叫做防水密闭门，此产品可以防火、防水密闭门是在煤矿井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内的一款风门，而且设置容易关闭，既能防水，又能防火的密闭门。它的工作环境及条件：1、大气压力：80kPa~110kPa；2、环境温度：-30 ~ 40 ；3、平均相对湿度95%（25 度）；4、具有甲烷、煤尘爆炸性混合物的煤矿井下；5、无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体；6、水压：0 ~ 3.5MPa。

注意事项

1、检查施工地点的瓦斯、二氧化碳等有害气体的浓度。施工地点需要通风良好，瓦斯、二氧化碳气体的浓度不超过

《煤矿安全规程》的规定。

2、检查施工地点前后5m的顶板、巷帮的支护情况，发现问题及时汇报、处理，无隐患后方可施工。

3、墙体周边要重新掏槽见硬顶、硬帮并与煤岩接实；墙面平整无裂缝、重缝和空缝。

4、需要在密闭门墙中通过电缆线路，在砌墙时要预留孔口位置，在有电缆通过时，要设过线管并按电缆悬挂间距排

列整齐。

5、密闭门墙体要用不燃性材料建筑，严密不漏风。用砖砌墙时，压茬要错开，横缝要水平，排列整齐。按照1：3的

灰、砂比例配制砂浆。

6、在砌密闭门过程中，其他人员严禁靠近操作人员