

同步带轮选型表 凯奥工业皮带同步带轮 铁岭同步带选型

产品名称	同步带轮选型表 凯奥工业皮带同步带轮 铁岭同步带选型
公司名称	东莞市凯奥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区石美管理区万高路99号
联系电话	13038899445 13038899445

产品详情

厂家供应5M，S5M，RPP5M5MGT，如何计算同步带选型，5GT同步带免费开模交货速度快

同步皮带，同步皮带轮主要型号有3M 节距是3.00mm. 带高2.40mm，齿高1.17mm. (120-3M---1800-3M)

5M 节距是5.00mm. 带高3.80mm，齿高2.06mm. (180-5M---2100-5M)

8M 节距是8.00mm. 带高6.00mm，齿高3.36mm. (368-8M---5600-8M)

14M节距是14.00mm. 带高10.00mm，齿高6.02mm. (66-14M---4760-14M)

20M节距是20.00mm. 带高13.20mm，齿高.00mm. (2000-20M---5600-20M).

同步带免费开模，免费传动设计，20年配套，同步带
步进电机选型，百万库存！台湾品质，大陆价格同步轮配套

凯奥公司可以根据您的要求订做同步皮带，同步带，工业皮带，同步轮，惰轮，多沟轮等，同步带轮选型表，免费开模，免费传动设计，20年配套，百万库存！台湾品质，大陆价格

同步带英文名称：synchronous belt定义：具有等距横向齿的环形传动带。

同步带是以钢丝绳或玻璃纤维为强力层，外覆以聚氨酯或氯丁橡胶的环形带，带的内周制成齿状，使其与齿形带轮啮合。同步带传动时，传动比准确，对轴作用力小，

同步带英文名称：synchronous belt定义：具有等距横向齿的环形传动带。

同步带是以钢丝绳或玻璃纤维为强力层，外覆以聚氨酯或氯丁橡胶的环形带，带的内周制成齿状，使其与齿形带轮啮合。同步带传动时，铁岭同步带选型，传动比准确，对轴作用力小，

同步带英文名称：synchronous belt定义：具有等距横向齿的环形传动带。

凯奥公司可以根据您的要求订做，免费开模，免费传动设计，20年配套，百万库存！台湾品质，大陆价格

凯奥 - 奥诺供应 1.5GT同步皮带 1.5GT同步皮带2M型HTD圆弧齿同步带 2M型HTD圆弧齿同步...5M型HTD圆弧齿同步带(橡胶/聚胺酯)5M型HTD圆弧齿同步...8M型HTD圆弧齿同步带(橡胶/聚胺酯)8M型HTD圆弧齿同步...

MXL同步带 MXL同步带 S2M型STD圆弧齿PU/橡胶同步带 S2M型STD圆弧齿PU/... S3M型STD圆弧齿同步带(橡胶/PU) S3M型STD圆弧齿同步 XL同步带 XL同步带 特种齿型同步带S1M, S1.016 2.1167 SL, TN10, TN15, XXL皮带 特种齿型同步带

MXL同步带 MXL同步带 S2M型STD圆弧齿PU/橡胶同步带 S2M型STD圆弧齿PU/... S3M型STD圆弧齿同步带(橡胶/PU) S3M型STD圆弧齿同步 XL同步带 XL同步带 特种齿型同步带S1M, S1.016 2.1167 SL, TN10, TN15, XXL皮带 特种齿型同步带

同步带轮选型表-凯奥工业皮带同步带轮-

铁岭同步带选型由东莞市凯奥机械有限公司提供。东莞市凯奥机械有限公司是广东 东莞,传送带的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在凯奥工业皮带同步带轮领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创凯奥工业皮带同步带轮更加美好的未来。