

优质 DFC系列非铠防爆电缆接头

产品名称	优质 DFC系列非铠防爆电缆接头
公司名称	南京龙云机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:齐全 材质:黄铜 规格:M,NPT,G,PG
公司地址	南京市江宁区秣陵街道殷巷金龙路2号
联系电话	13914726819 13913915393

产品详情

型号	齐全	材质	黄铜
规格	M,NPT,G,PG	公称直径	4-65 (mm)
连接型式	螺式	适用范围	防爆场合

产品名称：防爆电缆接头（亦称戈兰、填料函、电缆引入装置）

用途：dfc系列隔爆型电缆接头主要用于石油、化工、电力、冶金、煤炭等行业爆炸性气体环境的各类接线箱、仪表、电气设备及动力设备的电缆的引入、引出。

适用场合：可用于1区、2区危险气体区域

电缆类型：非铠电缆

防爆标志：exd iic


制造标准：gb3836.1-2000 gb3836.2-2000

材质：接头：镀镍黄铜

密封圈：氯丁橡胶

环境温度：-40—100

防护等级：ip66



螺纹规格	电缆外径	扳手尺寸	扳手尺寸	螺纹长度	单位 : mm 订货型号
m12*1.5	4-8	15	15	15	511201
m16*1.5	4-8.5	15	19	15	511601
m16*1.5	6-12	19	19	15	511602
m20*1.5	4-8.5	15	24	15	512001
m20*1.5	6-12	19	24	15	512002
m20*1.5	8.5-16	24	24	15	512003
m25*1.5	6-12	19	30	15	512501
m25*1.5	8.5-16	24	30	15	512502
m25*1.5	12-20.5	30	30	15	512503
m32*1.5	12-21	30	36	15	513201
m32*1.5	16-27.5	41	41	15	513202
m40*1.5	16-27.5	41	44	15	514001
m40*1.5	21-34	48	48	15	514002
m50*1.5	21-34	48	55	16	515001
m50*1.5	27-41	55	55	16	515002
m63*1.5	33-48	64	67	17	516301
m63*1.5	40-56	72	72	17	516302
m75*1.5	40-56	72	80	18	517501

螺纹规格	电缆外径	扳手尺寸	扳手尺寸	螺纹长度	订货型号
1/4"npt	4-8	15	15	12	511411
3/8"npt	4-8.5	15	19	12	513811
3/8"npt	6-12	19	19	12	513812
1/2"npt	4-8.5	15	24	16	511211
1/2"npt	6-12	19	24	16	511212
1/2"npt	8.5-15.5	24	24	16	511213
3/4"npt	6-12	19	30	16	513411
3/4"npt	8.5-16	24	30	16	513412
3/4"npt	12-20.5	30	30	16	513413
1"npt	12-21	30	36	20	511011
1"npt	16-26	41	41	20	511012
1-1/4"npt	16-27.5	41	44	20	515411
1-1/4"npt	21-34	48	48	20	515412
1-1/2"npt	21-34	48	51	20	513211
1-1/2"npt	27-41	55	55	20	513212

2"npt	33-48	64	64	20	512011
2"npt	40-53	72	72	20	512012
螺纹规格	电缆外径	扳手尺寸	扳手尺寸	螺纹长度	订货型号
g1/4"	4-8	15	15	12	511421
g3/8"	4-8.5	15	19	12	513821
g3/8"	6-12	19	19	12	513822
g1/2"	4-8.5	15	24	16	511221
g1/2"	6-12	19	24	16	511222
g1/2"	8.5-15.5	24	24	16	511223
g3/4"	6-12	19	30	16	513421
g3/4"	8.5-16	24	30	16	513422
g3/4"	12-20.5	30	30	16	513423
g1"	12-21	30	36	20	511021
g1"	16-26	41	41	20	511022
g1-1/4"	16-27.5	41	44	20	515421
g1-1/4"	21-34	48	48	20	515422
g1-1/2"	21-34	48	51	20	513221
g1-1/2"	27-41	55	55	20	513222
g2"	33-48	64	64	20	512021
g2"	40-53	72	72	20	512022