

# PZ973W-10NR耐温1100度防爆电动灰渣阀

产品名称	PZ973W-10NR耐温1100度防爆电动灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:PZ973W-16NR 性能:高温, 耐磨 材质:2520不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973W-10NR耐温1100度防爆电动灰渣阀组合而成。适用于高温物料的控制,在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输送灰渣的系统中,能调节灰渣的输送量,稳定工况、利于环保工作,广泛用于电站锅炉输送灰、渣的系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

主要优点:

- 1、阀门整体采用2520(310S)材质,可以耐温到1050。
- 2、该阀门具有结构长度短、可节省材料、管道负荷小等特点。
- 3、阀体上的导向条,使得闸板能够正确运动。
- 4、如采用带盖的设计能够解决传统刀闸阀外漏的通病,故此类刀阀不外漏。
- 5、采用电动装置驱动,可以在高空工作。
- 6、此类阀门的耐温性能要求很高,目前只能采用硬密封。

PZ973W-10NR耐温1100度防爆电动灰渣阀主要特点:

- 1、PZ973W-6NR、PZ973W-10NR、PZ973W-16NR电动高温刀闸阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作,特别是在1000度左右高温下工作,无需任何冷却装置,且不变形的特点、同时刀闸阀具有手动、电动功能,密封性能好,阀板、阀体均使用高合金材料,尤其是锅炉排灰渣之系统中的理想阀门。
- 2、PZ973W-6NR、PZ973W-10NR、PZ973W-16NR电动高温刀闸阀采用了目前市场上耐高温材料,2520这种材质本身具有耐高温的特性,通过加长阀杆,增加散热片来达到保护电动的作用,有效解决了其它刀

型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端。

3、本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业，相比其他阀门具有结构简单、操作方便、易于维修、价格低等特点，是目前市场上高温阀门的理想选择。

PZ973W-10NR耐温1100度防爆电动灰渣阀电动装置参数：

- 1、电源：AC380V、50HZ。
- 2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。
- 3、防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。
- 4、防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。
- 5、环境温度：-20 ~+40 。
- 6、可选：配电气控制器。

主要性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)
1.0	1.5	1.1
1.6	2.4	1.8

PZ973W-10NR耐温1100度防爆电动灰渣阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	145	120	360
	80	195	135	390	220
	100	52	215	155	440
	125	56	245	210	185
	150	280	240	600	8-M2
	200	60	335	295	265
	250	68	350	320	840
	300	78	400	368	960
	350	500	460	428	1110
	400	102	565	515	482
	450	114	615	532	1380
	500	127	670	620	585
	600	154	780	725	685
	700	165	895	800	2150