

# 山东中汇服务至上 780型横挂板扣件 苏州780型横挂板

产品名称	山东中汇服务至上 780型横挂板扣件 苏州780型横挂板
公司名称	山东中汇新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福镇北工业园
联系电话	15254316555 15254316555

## 产品详情

山东中汇钢构有限公司始创于上世纪90年代，苏州780型横挂板，位于中国北方的彩涂钢板集散地山东博兴。经过二十余年的发展，公司现已发展成为集建筑钢品设计、生产、贸易、科研于一体的大型民营集团化企业。780型横挂板消费者安装板材的环境不同对于聚氨酯复合板的规格、数量以及辅助材料等方面也就不同。需要结合自己的实际需求、现场安装等情况来决定，聚氨酯复合板在使用的过程中是需要进行后期加工才能达到国家的相关标准的。我们可以看到板材的规格和尺寸不同的时候其价格也有所不同。

新型聚氨酯封边玻璃丝棉夹芯板产品概述：

聚氨酯封边玻璃丝棉夹芯板是目前公认较好的钢结构建筑围护防火保温板材。其导热系数低、耐荷性好、抗弯强度高、不吸水、不腐烂、不虫蛀鼠咬、阻燃性好、防火等级高、耐温范围大。利用聚氨酯(PU.PIR)的物理特性及配方，780型横挂板效果图，将聚氨酯发泡剂均匀喷覆在彩涂钢板上，使发泡剂在彩涂钢板之间发泡成型成为三层一次性成型的聚氨酯(PU.PIR)彩钢复合夹芯板。这种新的轻型建材是彩涂钢板与聚氨酯的结合，是轻型建材的发展方向。

优点:防火性能优异:聚氨酯双侧封玻璃丝棉夹芯板采用的原材料、生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。试验表明，它具有超过1000 的耐火能力。聚氨酯双侧封玻璃丝棉夹芯板已通过了意大利检测机构GIOROANO

S.P.A的测试，依照化组织(ISO)、英国BS以及德国DIN的标准，玻璃丝棉夹芯板满足防火标准M.I. 14/09/61函91号和D.M. 30/11/83的要求。试验结果如下:50mm厚聚氨酯双侧封玻璃丝棉夹芯板EI30，80mm厚聚氨酯双侧封玻璃丝棉夹芯板REI 60，100mm厚聚氨酯双侧封玻璃丝棉夹芯板REI 120。

聚氨酯夹芯板的性能介绍

## 性能描述

**节能保温：**保温隔热性能优越，同等厚度保温效果是EPS板的2倍。

**阻燃防火：**产品已经通过《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督中心检验》，燃烧等级达到GB8624 B2级标准。

**气密隔音：**吸音性好，对雨水，冰雹等冲击而引起的声响有消减作用。

**防水防锈：**跨度大，排水快，防水效果好;螺钉隐藏，780型横挂板扣件，不易锈蚀，延长板材使用年限。

**美观经济：**外形美观，色彩丰富;减少材料损耗，节省施工时间及工程费用。

**施工快捷：**聚氨酯板材是在工厂高度受控，恒温的环境下生产，质量稳定;施工快捷，应用已超过35年之久。

## 板型介绍

聚氨酯夹芯板常用规格型号及厂家哪家好

聚氨酯夹芯板常用规格型号及供应商

聚氨酯夹芯板常用规格型号及厂家哪家好

聚氨酯夹芯板规格型号有哪些及厂家

谈到聚氨酯夹芯板，小编带领大家先来了解一下聚氨酯夹芯板的分类：聚氨酯夹芯板按芯材分，泰安保温聚氨酯板价格，780型横挂板材料，分为封边聚氨酯防火板和纯聚氨酯防火板，封边聚氨酯防火板包含聚氨酯岩棉夹芯板、聚氨酯玻璃丝绵夹芯板，纯聚氨酯防火板又称冷库板。聚氨酯夹芯板按用途分，分为聚氨酯夹芯屋面板、聚氨酯夹芯墙面板等。接下来我们详细说一下聚氨酯夹芯板常用规格型号及厂家供应商的具体情况。

聚氨酯夹芯板板材厚度常用的有50mm、75mm、100mm，有效宽度通常为1000mm，长度可定制。企口式聚氨酯夹芯板的有效宽度为950mm，厚度为50mm(标准)、75mm、100mm、150mm，保温聚氨酯板价格表，长度不限。

封边聚氨酯防火板，即聚氨酯岩棉夹芯板和聚氨酯玻璃丝绵夹芯板，聚氨酯夹芯屋面板系列，常用的厚度为50mm、60mm、75mm、80mm、100mm，彩钢保温聚氨酯板价格，有效覆盖宽度一般为1000mm，双面彩钢厚度为0.4-0.7mm，瓦型有三波瓦楞屋面板、四波瓦楞屋面板和光伏屋面板。

山东中汇服务至上-780型横挂板扣件-苏州780型横挂板由山东中汇新材料有限公司提供。山东中汇新材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 滨州的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。山东中汇带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！