

# 重庆RV 200C 34.86减速机 天津晟华晔机器人公司

产品名称	重庆RV 200C 34.86减速机 天津晟华晔机器人公司
公司名称	天津晟华晔机器人有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天津工业园京福公路东侧优谷新科技园1-3号楼
联系电话	18322311201

## 产品详情

蜗轮蜗杆减速机是一种减速设备，它在运行中部件的摩擦会产生声音，但是如果设备的声音过大就不属于正常情况了，如果我们遇到设备出现噪音的情况，要怎样解决呢？1、要选用振动减衰率高的材质轻负荷低回转的齿轮，采用塑胶齿轮是很好的选择，但要注意温度上升问题。铸铁齿轮比钢齿轮对降低噪音有效。

2、适当的润滑要进行充分的润滑，粘度高的润滑油噪音较低。

3、低速运转及低负荷齿轮的转数要尽量保持在压低，负荷尽量减轻可减少噪音。4、选用精度高的蜗轮蜗杆减速机齿轮将节距误差，齿形误差，齿沟偏差，齿筋误差改小，噪音就会变小。研磨齿面，除可改良齿轮及各个精度外，还可改良齿面粗度。所以这对减低噪音有很好的效果。

RV减速机润滑油常用的型号有铁霸BIG7超级齿轮润滑油，铁霸SYNMOLY合成齿轮油等。2、新发出的减速机已加润滑油脂，每六个月更换一次。油脂采用二硫化铝-2#或2L-2#锂基润滑油脂。3、刚开始加油运转100小时应更换新油，（并将内部污油冲干净）以后再连续工作，每半年更换一次（8小时工作制），如果工作条件恶劣可适当缩短换油时间，实践证明减速机的经常清洗和换油（如3-6个月）对于延长减速机的使用寿命有着重要作用。在使用过程中应经常补充润滑油。5、加油时可旋开机座上部的通气帽即可加油。放油时旋开机座下部的放油塞，即可放出污油。该村田RV减速机出厂时内部无润滑油。6、立式安装摆线针轮减速机要严防油泵断油，以避免村田RV减速机的部件损坏。7、摆线针轮减速机在常温下一般选用40#或50#机械油润滑，为了提高减速机的性能、延长摆线针轮减速

机的使用寿命，建议采用70#或90#极压齿轮油，在高低温情况下工作时也可应重新考虑润滑油。

rv减速机跟所有机械一样需要定期的维护保养，这样才能保证设备的使用寿命更长，那么具体怎么做呢？下面小编为您介绍两个方面：油位检查：

- 1、切断电源，防止触电。等待减速机冷却；
- 2、移去油位螺塞检查油是否充满；
- 3、安装rv减速机d的油位螺塞。油的检查：1、切断电源，防止触电。等待减速机冷却；
- 2、打开放油螺塞，取油样；我们知道在使用蜗轮蜗杆减速机的时候它的效率是评判它的使用效果稳定的一个关键因素，因此我们在使用该产品的时候应该去注意这一类的问题，否则该产品的使用效果不会处于理想状态，那接下来我们就一起来了解下提高该产品效率的方法有哪些，感兴趣的朋友可以关注下这方面的知识。1.我们在使用蜗轮蜗杆减速机的时候，它输送机输料前，应先空转片刻，重庆RV-200C-34.86减速机，待运转正常后方可投料，这样它的工作效率才会比较稳定。
- 2.运转过程中，应尽量避免机械的频繁启动和制动。
- 3.物料的投放应均匀、连续，并避免超载。

重庆RV-200C-34.86减速机-天津晟华晔机器人公司由天津晟华晔机器人有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津晟华晔机器人有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为减速机、变速机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!