

养殖用多厚的防渗膜

产品名称	养殖用多厚的防渗膜
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	3.60/平方
规格参数	断裂强度:12KN 伸长率:600% 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

为了防止养殖膜老化，首先要对养殖膜不论是从运输还是储存到运营、施工等等这些方面都要对其进行保护。运输、储存时一定要对表面进行覆盖，还要注意存放空间温度。在施工时，注意不要使材料外漏完成全程的施工。在铺设过程中，在材料铺设一段后要及时的在其上覆盖土料，为保质量土的厚度要不小于30cm。若在水下施工，也会预防老化。

- 1、抗拉强度高：养殖用膜具有高强抗拉伸机械性，它优良的弹性和强变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面，可有效克服基面的不均匀沉降。
- 2、防渗性能好：养殖专用膜采用优质的高密度聚乙烯原生树脂，采用共挤技术制成，具有高效分子密度，液体渗透性极低，防渗透效果不错
- 3、施工简单方便，质量轻，便于运输：养殖专用膜质量轻，成品成卷状，便于现场铺设有很高灵活性可满足不同施工场地的需求。
- 4、物理，化学性能优：养殖专用膜抗老化，抗紫外线，极好的抗撕裂,抗穿刺能力，脆性低，热变形小，具有良好的化学稳定性，耐高低温，耐沥青,油及焦油，耐酸、碱、盐等化学溶液。
- 5、养殖用膜采用新型技术提高了防渗效果，生产工艺更加科学，速捷，所以产品费用反而低于传统产品膜；经实际测算采用HDPE防渗膜的一般工程要节约费用42%。
- 6、养殖用膜采用的材料均为无毒材料，防渗原理是普通物理变化，不产生任何有害物质。是养殖的选择。

