

PZ73F-10C四氟密封手动刀型闸阀

产品名称	PZ73F-10C四氟密封手动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:PZ73F-10P 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73F-10C四氟密封手动刀型闸阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架、压条、手轮、填料组成,本阀具有体积小,重量轻,本系列产品属单夹式梅花型、平行单闸板结构、单向流通性质,流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质,广泛应用于电力,市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业,是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。

PZ73F-10C四氟密封手动刀型闸阀可提升的闸板密封面,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物;不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏;短结构长度,可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度;阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封;U型闸板可作为切断使用。

- 1 阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢 (304、 316)、 2520
- 2 公称压力:0.6Mpa、 1.0Mpa、 1.6Mpa、 2.5Mpa、 150LB
- 3 公称通径:DN50-600mm NPS2"-24"
- 4 适用温度:-38~+650 (具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)
- 5 连接法兰:ANSIB16.5、 GB/T9113、 JB/T79、 HG、 SH、 JIS、 DIN、 NF、 BS标准
- 6 密封型式:硬密封 (H、 Y)、 软密封 (X、 F)
- 7 泄漏量:硬密封:D级 (液体0.1XDNmm³/s)、 软密封:A级 (零泄漏)
- 8 驱动方式:手轮驱动

PZ73F-10C四氟密封手动刀型闸阀性能参数

公称压力	壳体试验 (Mpa)	密封封试验 (Mpa)	工作温度
0.6、 1.0、 1.6	0.9、 1.5、 2.4	0.7、 1.1、 1.8	900

PZ73F-10C四氟密封手动刀型闸阀零部件材料

阀体、阀盖	闸板	阀杆	密封阀座
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不

PN1.0MPa法兰PZ73F-10C四氟密封手动刀型闸阀连接尺寸

公称通径	法兰外径	螺栓孔中心距	螺栓孔直径	螺栓孔数量	螺栓直径
DN	D	K	L		
DN50	165	125	18	4	M16
DN65	185	145	18	4	M16
DN80	200	160	18	4	M16
DN100	220	180	18	8	M16
DN125	250	210	18	8	M16
DN150	285	240	23	8	M20
DN200	340	295	23	8	M20
DN250	395	350	23	12	M20
DN300	445	400	23	12	M20
DN350	505	460	23	16	M20
DN400	565	515	26	16	M24
DN450	615	565	26	20	M24
DN500	670	620	26	20	M24
DN600	780	725	30	20	M27
DN700	890	840	30	24	M27
DN800	1015	950	34	24	M30
DN900	1115	1050	34	28	M30

DN1000	1230	1160	36	28	M33	
--------	------	------	----	----	-----	--

PN1.6MPa法兰PZ73F-10C四氟密封手动刀型闸阀连接尺寸

公称通径	法兰外径	螺栓孔中心距	螺栓孔直径	螺栓孔数量	螺栓直径	
DN	D	K	L			
DN50	165	125	18	4	M16	
DN65	185	145	18	4	M16	
DN80	200	160	18	8	M16	
DN100	220	180	18	8	M16	
DN125	250	210	18	8	M16	
DN150	285	240	23	8	M20	
DN200	340	295	23	12	M20	
DN250	405	355	26	12	M24	
DN300	460	410	26	12	M24	
DN350	520	470	26	16	M24	
DN400	580	525	30	16	M27	
DN450	640	585	30	20	M27	
DN500	715	650	34	20	M30	