

# 辽宁妊娠纹电极片 江苏泽康电极片质量好 妊娠纹电极片加盟

产品名称	辽宁妊娠纹电极片 江苏泽康电极片质量好 妊娠纹电极片加盟
公司名称	江苏泽康医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区无锡中关村软件园22号楼
联系电话	13395101053 13395101053

## 产品详情

智能性：采用单片微处理机完成电导率值测量、温度测量和补偿；

人机对话：菜单操作结构，使用者按照屏幕上的提示就可操作；

多参数同屏显示：同时显示电导率值、温度值和工作状态；

软件设定输出方式：软件选择0~10mA或4~20mA输出；

测量范围和报警上、下限自由设定；上、下限超限报警提示；

两组继电器控制，迟滞量控制范围可调；

自设密码和服务指南：用户可以自设或修改密码，辽宁妊娠纹电极片，以免无关人员进入造成误操作；为用户提供技术支持和售后服务联系方法。

## ?电极说明

### 1、结构特征：

整套测量系统主要由仪表（二次表）和电导率电极（一次表）两部分组成，妊娠纹电极片多少钱，电极接触被测溶液，仪表显示被测水溶液的电导率值和温度及工作状态。

### 2、工作原理：

测量原理：为避免电极极化，仪表产生高稳定度的正弦波信号加在电极上，流过电极的电流与被测溶液的电导率成正比，仪表将电流由高阻抗运算放大器转化为电压信号后，经程控信号放大、相敏检波和滤波后得到反映电导率的电位信号；微处理器通过开关切换，对温度信号和电导率信号交替采样，妊娠纹电极片代理商，经过运算和温度补偿后，得到被测溶液在25 时的电导率值和当时的温度值。

温度补偿原理：电解质溶液电导率受到温度变化的影响，妊娠纹电极片加盟，需要进行温度补偿。弱的水溶液的温度系数为2.00% ，浓度越大，温度系数越小。对较低浓度（ $1\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$ ）溶液的温度系数不采用2.00% ，而由用户设置，范围为0.00~9.99%。

校准仪器时请选择靠近被测液体PH值的标准缓冲溶液（比如测PH值为3.8的溶液时，可选择4.01的标准液），这样可以使测量结果更为。

仪器校准的次数取于被测溶液、电极性能及对测量精度的要求。测量时应及时进行校准；一般精度测量时，经一次校准后连续使用一周或更长时间，或者在使用前将电极插入接近被测溶液PH值标准缓冲溶液中。如果其误差超出了所需精度要求，必须重新校准。

在下列情况下仪器必须重新校准：

- （A）长期未用的电极或新换的电极；
- （B）测量浓酸或浓碱以后；
- （C）测量含有氯化物的溶液或较浓的有机溶液后。

辽宁妊娠纹电极片-江苏泽康电极片质量好-妊娠纹电极片加盟由江苏泽康科技有限公司提供。江苏泽康科技有限公司是从事“理疗电极片,理疗电极贴片,产康电极片”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。