

# 气动四氟密封刀型闸阀

产品名称	气动四氟密封刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	型号:PZ673X、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673X、H-10C气动四氟密封刀型闸阀是由不锈钢对夹式刀闸阀与气动执行器组成,闸板底部是一种刀型斜切口,具有良好的剪切作用,使得阀门在关闭时不受介质阻塞,并可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体,进行流通启闭。PZ673H气动对夹式刀闸阀压力范围一般在1.0MPa以内使用,温度在120 以下,高温可用特殊材质代替使用,广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。具有多种阀座可供选择,并且可依据现场控制需求,配备电动或气动执行器,实现阀门的自动化操作。

气动四氟密封刀型闸阀主要零部件材料:

阀体、上盖碳钢、不锈钢阀板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动四氟密封刀型闸阀主要性能规范:

公称压力PN壳体试验1.5 Mpa密封试验1.1 Mpa工作温度橡胶 80 四氟密封 180  
硬密封 425 适用介质糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

气动四氟密封刀型闸阀主要外形尺寸:单位:mm

MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251002854-M16180865461801451202984-M161801080461951601353154-M1622012100522151801553658-M1622014125562452101854008-M1623022150562802402104758-M2028029200603352952655408-M20360382506839035032063012-M20360663007844040036878012-M204001003507850046042888516-M2040011940010256551548299016-M22400195450114615565532110020-M22530285500127670620585120020-M22530389600154780725685145020-M27600529700165895840800170024-M276007908001901010950898200024-M30680850900203111010501005230028-M306809001000216122011601115250028-M3070010501200254145013801325280032-M3680013001.65043160125992854-M161808.565461851451202954-M1618010.780462001601353158-M1622013100522201801553658-M1622015125562502101854008-M1623023.5150562852402104758-M20280312006034

029526554012-M2036040.72506840535531063012-M22360703007846041037578012-M224001073507852047043588  
516-M2240012940010258052548599016-M27400215450114640585545110020-M27530305500127715650609120020-  
M30530410600154840770720145020-M36600550700165910840788170024-M36600820